Cod. **OH 31059118**

Bilancia di precisione 24000 g 0,1 g AutoCal - EXP24001M-EU

Bilancia di precisione omologata CE-M per controllo qualità, formulazione e produzione in ambito farmaceutico e industriale, classe di precisione II. Offre portata 24000 g, leggibilità 0,1 g, ripetibilità ±0,1 g, linearità ±0,2 g e stabilizzazione in 1 s; calibrazione interna automatica AutoCal™ e gancio integrato per pesata da sotto. È dotata di display touch TFT da 7", due sensori touchless programmabili e interfacce USB, Ethernet e RS232.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
24.000 g

RISOLUZIONE
0,1 g

STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
13,8 kg · 438 x 378 x 125 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059118**
Modello	**EXP24001M-EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, pesata differenziale, determinazione della densità, valore di picco, SQC, variazione del peso di riempimento, controllo della portata**
Settori e ambiti di impiego	**Controllo qualità, formulazione e produzione in laboratori farmaceutici e ambienti industriali gravosi**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**II**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Sì — modello approvato CE (omologazione CE-M)**

PERFORMANCE

Portata massima	**24000 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**±0,1 g**
Linearità	**±0,2 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**160 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ — regolazione interna automatica**
Divisione di verifica (e)	**1 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7 pollici a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro, terminale rimovibile**
Interfacce di comunicazione	**2x USB host (Tipo A), 1x USB device (Tipo B), 1x USB device (Tipo C), Ethernet (RJ45), RS232; Wi-Fi e Bluetooth opzionali tramite dongle**
Unità di misura	**g, kg, ct, gn, lb, oz, ozt, N, dwt, tael di Hong Kong, tael di Singapore, tael di Taiwan, momme, tical, mesghal, tola, baht, unità personalizzate**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password e registro di sistema interno da 100.000 voci**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP per la tracciabilità dei dati secondo i requisiti farmaceutici, registro di sistema interno da 100.000 eventi, 3.000 librerie di campioni applicativi**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**377 x 311 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile AISI 304**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**438 x 378 x 125 mm**
Peso netto	**13,8 kg**
Materiali e struttura	**Design modulare; base e alloggiamento in metallo con base a grado di protezione IP54; piatto in acciaio inossidabile 304; gancio integrato per pesata da sotto; tre sensori ambientali, due sensori touchless e spia di stato sul terminale**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V AC**
Alimentazione a batteria e autonomia	**Batteria ricaricabile Li-ion ICR18650 14,4 V 2600 mAh opzionale, autonomia fino a 5 ore**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it