Cod. **OH 31059119**

Bilancia di precisione 35000 g 0,1 g AutoCal - EXP35001M-EU

Bilancia di precisione da laboratorio per controllo qualità, formulazione, pesate ad alta portata e transazioni commerciali, con omologazione CE-M e classe di precisione II. Offre portata 35000 g, leggibilità 0,1 g, ripetibilità 0,1 g, linearità ±0,2 g e stabilizzazione in 1 s; calibrazione interna automatica AutoCal™ e campo di tara fino alla portata massima. Dispone di base IP54, terminale separabile, display touch TFT da 7" e interfacce USB, Ethernet e RS232.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
35.000 g

RISOLUZIONE
0,1 g

PRECISIONE
0,1 g · ±0,2 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
13,8 kg · 438 x 378 x 125 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059119**
Modello	**EXP35001M-EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, pesata differenziale, determinazione della densità, valore di picco, SQC, variazione del peso di riempimento, controllo della portata**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio e industria: controllo qualità, formulazione e pesate ad alta portata; applicazioni legali per il commercio grazie all'approvazione CE-M**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA incluso, terminale display separabile, gancio per pesata da sotto integrato, tre sensori ambientali e due sensori touchless, spia di stato del terminale, filtri ambientali selezionabili, tara automatica, indicatori di stabilità e di sovraccarico/sottocarico, ID progetto e ID utente**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**II**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Omologazione CE-M (EC Type Approved), modello approvato per transazioni commerciali**

PERFORMANCE

Portata massima	**35000 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,1 g**
Linearità	**±0,2 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**160 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**16 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ interna automatica**
Divisione di verifica (e)	**1 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7" a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro, terminale rimovibile**
Interfacce di comunicazione	**2× USB host (Tipo A), 1× USB device (Tipo C), Ethernet RJ45, RS232; Wi-Fi e dongle Bluetooth opzionali**
Unità di misura	**g, kg, ct**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password, registro di sistema interno da 100.000 voci, 3.000 librerie campioni**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP con registro interno di sistema per la tracciabilità dei dati secondo i requisiti delle normative farmaceutiche**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**377 x 311 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 304**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**438 x 378 x 125 mm**
Peso netto	**13,8 kg**
Materiali e struttura	**Design modulare con terminale separabile; base e alloggiamento in metallo, base con grado di protezione IP54, piatto di pesata in acciaio inossidabile 304, gancio per pesata da sotto integrato, tre sensori ambientali, due sensori touchless, spia di stato del terminale**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240, 0,5 A, 50–60 Hz (CA, adattatore incluso) V**
Alimentazione a batteria e autonomia	**Batteria ricaricabile Li-ion ICR18650 14,4 V 2600 mAh opzionale, autonomia fino a 5 h**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it