Cod. **OH 31059120**

Bilancia di precisione 65000 g 0,1 g AutoCal - EXP65001M-EU

Bilancia di precisione ad alta portata per laboratorio, controllo qualità, formulazione e pesata di grandi quantità, con omologazione CE-M per applicazioni legal for trade. Offre portata massima di 65000 g, risoluzione di 0,1 g, ripetibilità di 0,1 g, linearità di ±0,2 g e stabilizzazione in 1 s. Integra regolazione interna automatica AutoCal™, display TFT touch da 7" e interfacce USB, Ethernet e RS232.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
65.000 g

RISOLUZIONE
0,1 g

TEMPO STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
13,8 kg · 438 x 378 x 125 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059120**
Modello	**EXP65001M-EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**13 modalità: pesata di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, determinazione della densità, valore di picco, SQC, variazione del peso di riempimento, controllo della portata**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio e industria: controllo qualità, formulazione, pesata di grandi quantità e applicazioni legali per il commercio (modello approvato CE-M)**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Piatto in acciaio inossidabile 304 rimovibile, gancio per pesata da sotto integrato, 3 sensori ambientali, 2 sensori touchless, spia di stato del terminale, supporto HID driverless, sincronizzazione oraria NTP, tara automatica, indicatori di sovraccarico/sottocarico**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**II**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Omologazione CE-M (EC Type Approved), legal for trade**

PERFORMANCE

Portata massima	**65000 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,1 g**
Linearità	**±0,2 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**160 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**16 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna automatica AutoCal™**
Divisione di verifica (e)	**1 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7" a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro, terminale rimovibile**
Interfacce di comunicazione	**2x USB host (Tipo A), 1x USB device (Tipo C), 1x Ethernet (RJ45), 1x RS232; Wi-Fi e dongle Bluetooth opzionali**
Unità di misura	**g, kg, ct**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password e registro di sistema interno da 100.000 voci**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP e registro interno di sistema per la tracciabilità dei dati secondo i requisiti delle normative farmaceutiche**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**377 x 311 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 304, rimovibile**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**438 x 378 x 125 mm**
Peso netto	**13,8 kg**
Materiali e struttura	**Design modulare, base con grado di protezione IP54, base e alloggiamento in metallo, piatto in acciaio inossidabile 304, gancio per pesata da sotto integrato, tre sensori ambientali, due sensori touchless, spia di stato del terminale**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V CA**
Alimentazione a batteria e autonomia	**Batteria ricaricabile Li-ion ICR18650 14,4 V 2600 mAh opzionale, autonomia fino a 5 h**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it