Cod. **OH 31059121**

Bilancia semimicro 120 g d=0,01 mg - EXR125D

Bilancia semimicro OHAUS della serie Explorer (EXR), non approvata CE-M, per pesatura di base, conteggio pezzi, determinazione della densità e mantenimento del valore di picco. Integra AutoCal™ con regolazione interna automatica, display touch TFT da 7" e 2 sensori touchless programmabili; la connettività comprende USB, Ethernet e RS232. Il paravento in vetro antistatico con sportelli manuali e il piatto Aero in lega di zinco da 80 × 80 mm completano la dotazione.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
120 g

RISOLUZIONE
0,01 mg / 0,1 mg

RIPETIBILITÀ
0,1 mg

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
7,4 kg · 393 × 370 × 230 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059121**
Modello	**EXR125D**
Produttore	**OHAUS**
Serie / famiglia	**Explorer (EXR)**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**11 modalità: pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, pesata differenziale, determinazione della densità, mantenimento valore di picco**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Alimentatore CA, paravento in vetro antistatico, piatto di pesata Aero in lega di zinco**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Registro di sistema (audit trail)	**Registro di sistema interno non modificabile con capacità di 100.000 voci**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non approvato (modello senza legalizzazione, non legal for trade)**

PERFORMANCE

Tipo di cella di pesata	**Cella di carico digitale ad alta velocità**
Portata massima	**120 g**
Portata intervallo fine (doppio intervallo)	**82 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 mg / 0,1 mg**
Ripetibilità (dev. std.)	**0,1 mg**
Linearità	**±0,2 mg**
Tempo di stabilizzazione	**5 s**
Peso minimo del campione (USP)	**20 mg (USP, u=0,1%, k=2)**
Campo di tara	**Fino alla portata per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ – regolazione interna automatica**

INSTALLAZIONE

Sistema di livellamento	**Livellamento digitale assistito**

INTERFACCIA CONTROLLO

Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP per la tracciabilità dei dati secondo i requisiti delle normative farmaceutiche**
Sensori touchless programmabili	**2 sensori touchless programmabili**
Display	**Touch screen TFT da 7" a colori (16,7 milioni di colori) con rivestimento in vetro**
Interfacce di comunicazione	**2× USB host (Tipo A), 1× USB device (Tipo C), 1× Ethernet (RJ45), 1× RS232**
Connettività wireless (opzionale)	**Wi-Fi opzionale e dongle Bluetooth (accessorio dongle BT/Wi-Fi LM842)**
Unità di misura	**14 unità di misura (grammo, milligrammo, carato, oncia, oncia troy, pennyweight, grano, Newton e altre) più unità personalizzate**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con protezione tramite password**
Memoria e librerie campioni	**1.000 librerie di campioni applicativi**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**80 × 80 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Lega di zinco (piatto di pesata Aero)**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**393 × 370 × 230 mm**
Peso netto	**7,4 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento in metallo con piatto di pesata Aero in lega di zinco e spia di stato sul terminale**
Paravento (camera di pesata)	**Paravento in vetro antistatico incluso, con sportelli ad azionamento manuale**
Porte automatiche del paravento	**No**
Ionizzatore integrato	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V AC**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it