Cod. **OH 31059123**

Bilancia semimicro 220 g d=0,01 mg - EXR225D

Bilancia semimicro OHAUS Explorer Semi-Micro (EXR) non approvata, per pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale e determinazione della densità. Fornita con paravento in vetro antistatico, piatto Aero in lega di zinco 80 × 80 mm e cella di carico digitale ad alta velocità; portata 220 g, portata intervallo fine 120 g, risoluzione 0,01/0,1 mg, ripetibilità 0,1 mg, stabilizzazione 5 s. Touch screen TFT 7" con AutoCal™, 2 sensori touchless, gestione utenti a 4 livelli e interfacce USB, Ethernet e RS232.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
220 g

RISOLUZIONE
0,01 / 0,1 mg

TEMPO STABILIZZAZIONE
5 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
7,4 kg · 393 x 370 x 230 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059123**
Modello	**EXR225D**
Produttore	**OHAUS**
Serie / famiglia	**Explorer Semi-Micro (EXR)**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, pesata differenziale, determinazione della densità, mantenimento del valore di picco**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Alimentatore CA, paravento in vetro antistatico, capottina di protezione in uso**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Registro di sistema (audit trail)	**Registro di sistema interno con capacità di 100.000 eventi**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non approvato (non legal for trade)**

PERFORMANCE

Tipo di cella di pesata	**Cella di carico digitale ad alta velocità**
Portata massima	**220 g**
Portata intervallo fine (doppio intervallo)	**120 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 / 0,1 mg**
Ripetibilità (dev. std.)	**0,1 mg**
Linearità	**±0,2 mg**
Tempo di stabilizzazione	**5 s**
Peso minimo del campione (USP)	**20 mg**
Campo di tara	**Fino alla portata per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ - calibrazione interna automatica**

INSTALLAZIONE

Sistema di livellamento	**Livellamento digitale assistito**

INTERFACCIA CONTROLLO

Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP per la tracciabilità dei dati secondo i requisiti delle normative farmaceutiche**
Sensori touchless programmabili	**2 sensori touchless programmabili**
Display	**Touch screen TFT 7" a colori (16,7 milioni di colori) con rivestimento in vetro**
Interfacce di comunicazione	**2x USB host (Tipo A), 1x USB device (Tipo C), Ethernet RJ45, RS232; supporto HID driverless**
Connettività wireless (opzionale)	**Wi-Fi e Bluetooth opzionali tramite dongle**
Unità di misura	**milligrammo, grammo, carato, grano, oncia, oncia troy, pennyweight, newton, momme, tical, tola, mesghal, baht, unità personalizzata**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con protezione password**
Memoria e librerie campioni	**1.000 librerie di campioni applicativi; registro di sistema interno da 100.000 voci**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**80 x 80 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Lega di zinco (piatto Aero)**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**393 x 370 x 230 mm**
Peso netto	**7,4 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento in metallo, piatto di pesata Aero in lega di zinco, paravento in vetro antistatico**
Paravento (camera di pesata)	**Paravento in vetro antistatico incluso**
Porte automatiche del paravento	**No**
Ionizzatore integrato	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it