Cod. **OH 31059127**

# Bilancia analitica 320 g 0,1 mg calibrazione interna - EXR324

Bilancia analitica della serie Explorer Analytical (EXR) per laboratorio di analisi, controllo qualità e preparazione campioni, non approvata CE-M. Offre portata 320 g, risoluzione 0,1 mg, ripetibilità 0,1 mg, linearità ±0,2 mg e tempo di stabilizzazione di 2 s; la regolazione interna automatica AutoCal™ supporta le operazioni di pesata. Include paravento in vetro antistatico, piatto in acciaio inox AISI 316, touchscreen TFT da 7" e interfacce USB, Ethernet e RS232.




OHAUS OFFICIAL PARTNER

**PORTATA MASSIMA**
320 g

**RISOLUZIONE**
0,1 mg

**TEMPO DI STABILIZZAZIONE**
2 s

**PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)**
7,4 kg · 230 × 393 × 370 mm

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | **31059127** |
| Modello | **EXR324** |
| Produttore | **OHAUS** |
| Serie / famiglia | **Explorer Analytical (EXR)** |

### APPLICAZIONI

| | |
|---|---|
| Modalità applicative / applicazioni di pesata | **Pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, differenziale, determinazione della densità, valore di picco** |

### DOTAZIONE

| | |
|---|---|
| Dotazione di serie | **Adattatore CA, piatto di pesata in acciaio inossidabile 316, paravento in vetro antistatico, capottina di protezione in uso** |

### CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

| | |
|---|---|
| Approvazione metrologica (omologazione CE-M) | **Non approvata CE-M (modello non legalizzato); variante legalizzata disponibile EXR324M** |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Portata massima | **320 g** |
| Risoluzione / divisione di lettura (d) | **0,1 mg** |
| Ripetibilità (deviazione standard) | **0,1 mg** |
| Linearità (scostamento di linearità) | **±0,2 mg** |
| Tempo di stabilizzazione | **2 s** |
| Peso minimo del campione (USP) | **100 mg (USP, 0,1%, tipico); 10 mg (peso minimo tipico)** |
| Campo di tara | **Fino alla portata massima per sottrazione** |
| Sistema di calibrazione / regolazione | **Regolazione interna automatica AutoCal™; calibrazione esterna con massa campione** |

### INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Sistema di livellamento | **Livellamento digitale con indicazione di bolla sul display** |

## INTERFACCIA CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Display | **Touch screen TFT da 7 pollici a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro** |
| Terminale rimovibile / separabile | **No** |
| Sensori touchless | **2** |
| Spie di stato e illuminazione | **Spia di stato del terminale** |
| Interfacce di comunicazione | **2× USB host (Tipo A), 1× USB device (Tipo C), 1× Ethernet RJ45, 1× RS232; Wi-Fi e dongle Bluetooth opzionali** |
| Unità di misura | **Milligrammo, grammo, carato, newton, oncia, oncia troy, pennyweight, grano, momme, mesghal, tael Hong Kong, tael Singapore, tael Taiwan, tical, tola, baht + unità personalizzata** |
| Gestione utenti e livelli di accesso | **Gestione utenti a 4 livelli con password e registro di sistema interno da 100.000 voci** |
| Memoria e librerie campioni | **1.000 librerie di campioni di applicazioni** |
| Gestione data/ora e dati GLP/GMP | **Sincronizzazione dell'ora NTP per la tracciabilità dei dati; impostazioni GLP/GMP con data e ora** |

## SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni del piatto di pesata | **90 × 90 mm** |
| Materiale del piatto di pesata | **Acciaio inossidabile AISI 316** |
| Paravento (draftshield) | **Paravento in vetro antistatico, incluso di serie** |
| Porte automatiche del paravento | **No** |
| Ionizzatore integrato | **No** |
| Materiali e struttura | **Alloggiamento in metallo, piatto di pesata in acciaio inossidabile 316, paravento in vetro antistatico** |
| Dimensioni esterne (L × P × A) | **230 × 393 × 370 mm** |
| Peso netto | **7,4 kg** |

## SPECIFICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica | **100–240 (50–60 Hz, 0,5 A) tramite adattatore CA incluso V AC** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**