Cod. **OH 31059130**

Bilancia di precisione 620 g 0,001 g AutoCal - EXR623

Bilancia di precisione da laboratorio per controllo qualità, formulazione e pesate di routine in ambito industriale e didattico. Offre portata 620 g, leggibilità 0,001 g, ripetibilità 0,001 g e stabilizzazione in 1,5 s, con piatto in acciaio inox 316 da 130 x 130 mm e paravento in vetro antistatico incluso. Dispone di regolazione interna AutoCal™, display touch TFT da 7", sensori touchless programmabili e interfacce USB, Ethernet e RS232.

OHAUS OFFICIAL PARTNER



PORTATA MASSIMA
620 g

RISOLUZIONE
0,001 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
1,5 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
7,4 kg · 393 x 230 x 370 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059130**
Modello	**EXR623**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, differenziale, determinazione della densità, valore di picco**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, controllo qualità, formulazione e pesate di routine in ambito industriale e didattico**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA, paravento in vetro antistatico, capottina di protezione in uso, 2 sensori touchless, spia di stato del terminale, 1.000 librerie campioni e registro di sistema interno da 100.000 voci**

PERFORMANCE

Portata massima	**620 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,001 g**
Linearità	**±0,002 g**
Tempo di stabilizzazione	**1,5 s**
Peso minimo del campione (USP)	**1,4 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**0,14 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ interna automatica**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7" a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro**
Interfacce di comunicazione	**2 x USB host (Tipo A), 1 x USB device (Tipo C), Ethernet (RJ45), RS232; Wi-Fi e Bluetooth opzionali via dongle**
Unità di misura	**Grammo, milligrammo, carato, oncia, oncia troy, pennyweight, grano, newton, momme, mesghal, tical, tola, baht, tael Hong Kong, tael Singapore, tael Taiwan e unità personalizzata**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password e registro di sistema interno da 100.000 voci; 1.000 librerie campioni**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP e registro di sistema interno da 100.000 eventi per la tracciabilità dei dati**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**130 x 130 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316**
Paravento	**Paravento in vetro antistatico incluso**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**393 x 230 x 370 mm**
Peso netto	**7,4 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento e base in metallo, piatto di pesata in acciaio inossidabile 316, paravento in vetro antistatico, 2 sensori touchless e spia di stato del terminale**
Porte automatiche del paravento	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it