Cod. **OH 31059138**

Bilancia analitica 320 g 0,1 mg calibrazione interna - EXR324M

Bilancia analitica per laboratorio analitico, controllo qualità e applicazioni legali/regolamentate, con approvazione CE-M e classe di precisione I. Dispone di regolazione interna automatica AutoCal™, display touch screen TFT da 7" con rivestimento in vetro, paravento in vetro antistatico e piatto di pesata in acciaio inox AISI 316. Offre portata 320 g, risoluzione 0,1 mg, stabilizzazione in 2 s e interfacce USB, Ethernet e RS232.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

RISOLUZIONE
0,1 mg

PORTATA MASSIMA
320 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
2 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
7,4 kg · 230 x 393 x 370 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059138**
Modello	**EXR324M**
Produttore	**OHAUS**
Serie / famiglia	**Explorer (EXR) — Analytical**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, pesata differenziale, determinazione della densità, valore di picco**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio analitico e controllo qualità, industria farmaceutica e applicazioni legali/regolamentate**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Adattatore CA, piatto di pesata in acciaio inossidabile, paravento in vetro antistatico**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**Classe I (speciale)**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Approvazione CE-M (omologazione di tipo secondo EN 45501 / OIML R76)**
Norme e direttive di conformità	**Metrologia EN 45501 / OIML R76 (modelli approvati CE); sicurezza IEC/EN 61010-1; compatibilità elettromagnetica IEC/EN 61326-1 (Classe B); RoHS e WEEE; produzione certificata ISO 9001**

PERFORMANCE

Portata massima	**320 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 mg**
Divisione di verifica (e)	**1 mg**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,1 mg**
Linearità (scostamento di linearità)	**±0,2 mg**
Tempo di stabilizzazione	**2 s**
Peso minimo del campione (USP)	**100 (USP, u=0,1%, k=2); 10 (u=1%, k=2) mg**
Campo di tara	**Fino alla portata massima per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna automatica AutoCal™; calibrazione esterna con massa campione**

INSTALLAZIONE

Sistema di livellamento	**Livellamento digitale assistito da display con piedini regolabili**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7 pollici a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro**
Sensori touchless	**2**
Spie di stato e illuminazione	**Spia di stato sul terminale**
Interfacce di comunicazione	**2x USB host (Tipo A), 1x USB device (Tipo C), Ethernet (RJ45), RS232; Wi-Fi e Bluetooth opzionali via dongle**
Unità di misura	**mg, g, ct**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password e registro di sistema interno da 100.000 voci**
Memoria e librerie campioni	**1.000 librerie di campioni applicativi**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP per la tracciabilità dei dati; connessione HID a PC senza driver**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**90 x 90 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile AISI 316**
Paravento (draftshield)	**Paravento in vetro antistatico incluso**
Porte automatiche del paravento	**No**
Ionizzatore integrato	**No**
Materiali e struttura	**Alloggiamento in metallo, piatto di pesata in acciaio inossidabile 316, paravento in vetro antistatico, 2 sensori touchless, spia di stato sul terminale**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**230 x 393 x 370 mm**
Peso netto	**7,4 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 CA, 50-60 Hz, 0,5 A — adattatore CA incluso V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it