Cod. **OH 31059140**

Bilancia di precisione 420 g 0,001 g AutoCal - EXR423M

Bilancia di precisione per laboratorio, industria e didattica, adatta a controllo qualità, formulazione, determinazione della densità e pesata dinamica. Presenta portata di 420 g, risoluzione di 0,001 g e stabilizzazione in 1,5 s, con calibrazione interna automatica AutoCal™ e omologazione CE per uso legale. È dotata di piatto in acciaio inox 316, paravento in vetro antistatico, touch screen TFT da 7 pollici e interfacce USB, Ethernet e RS232.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
420 g

RISOLUZIONE
0,001 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
1,5 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
7,4 kg · 393 x 230 x 370 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059140**
Modello	**EXR423M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, differenziale, determinazione della densità, valore di picco**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA, paravento in vetro antistatico, capottina di protezione in uso**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**Classe II**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Omologazione CE (modello approvato per uso legale, versione M)**

PERFORMANCE

Portata massima	**420 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,001 g**
Linearità	**±0,002 g**
Tempo di stabilizzazione	**1,5 s**
Peso minimo del campione (USP)	**1,4 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**0,14 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ interna automatica**
Divisione di verifica (e)	**0,01 g**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7 pollici a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro**
Interfacce di comunicazione	**USB host (Tipo A) x2, USB device (Tipo C) x1, Ethernet (RJ45) x1, RS232 x1; Wi-Fi e dongle Bluetooth opzionali**
Unità di misura	**Grammo, milligrammo, carato**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password e registro di sistema interno da 100.000 voci**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP e registro di sistema interno da 100.000 eventi per la tracciabilità dei dati; 1.000 librerie di campioni applicative**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**130 x 130 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316**
Paravento	**Paravento in vetro antistatico incluso**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**393 x 230 x 370 mm**
Peso netto	**7,4 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento in metallo, piatto di pesata in acciaio inossidabile 316, paravento in vetro antistatico, 2 sensori touchless e spia di stato del terminale**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it