Cod. **OH 31059142**

Bilancia di precisione 1200 g 0,001 g AutoCal - EXR1203M

Bilancia di precisione da laboratorio approvata CE per uso legale, indicata per controllo qualità, formulazione e determinazione della densità. Offre portata 1200 g, risoluzione 0,001 g, ripetibilità 0,001 g, linearità ±0,002 g e stabilizzazione in 1,5 s. Include calibrazione interna automatica AutoCal™, touchscreen TFT da 7", gestione utenti a 4 livelli e interfacce USB, Ethernet e RS232.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
1.200 g

RISOLUZIONE
0,001 g

TEMPO STABILIZZAZIONE
1,5 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
7,4 kg · 230 x 393 x 370 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059142**
Modello	**EXR1203M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, differenziale, determinazione della densità, valore di picco**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Piatto di pesata in acciaio inossidabile, paravento in vetro antistatico, adattatore CA, capottina di protezione in uso, guida rapida**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**Classe II**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Omologazione CE (modello approvato per uso legale, versione M)**

PERFORMANCE

Portata massima	**1200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,001 g**
Linearità	**±0,002 g**
Tempo di stabilizzazione	**1,5 s**
Peso minimo del campione (USP)	**1,4 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**0,14 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ interna automatica**
Divisione di verifica (e)	**0,01 g**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7 pollici a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro, risoluzione 800 x 480 pixel**
Interfacce di comunicazione	**USB host (Tipo A) x2, USB device (Tipo C) x1, Ethernet (RJ45) x1, RS232 x1; Wi-Fi e Bluetooth opzionali**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, chilogrammo, carato**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Registro di sistema interno fino a 100.000 voci, sincronizzazione oraria NTP, 1.000 librerie di campioni applicative**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**130 x 130 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile AISI 316**
Paravento	**Paravento in vetro antistatico incluso**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**230 x 393 x 370 mm**
Peso netto	**7,4 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento e base in metallo, paravento in vetro antistatico, piatto in acciaio inossidabile 316**
Porte automatiche del paravento	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it