Cod. **OH 31059144**

Bilancia di precisione 4200 g 0,01 g AutoCal - EXR4202

Bilancia di precisione per laboratorio con portata massima di 4200 g e risoluzione di 0,01 g. Offre ripetibilità di 0,01 g, linearità di ±0,02 g e tempo di stabilizzazione ≤ 1 s, con calibrazione interna automatica AutoCal. Il display touch TFT a colori da 7" e le interfacce USB, Ethernet e RS232 supportano gestione utenti, log di sistema e applicazioni come conteggio pezzi, formulazione e densità.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
4.200 g

RISOLUZIONE
0,01 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
≤ 1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,9 kg · 229 × 391 × 95 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059144**
Modello	**EXR4202**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata base, conteggio pezzi, controllo conteggio, pesata percentuale, controllo peso, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, pesata differenziale, determinazione della densità, peak hold**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore AC e copertura protettiva d'uso (in-use cover)**

PERFORMANCE

Portata massima	**4200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,01 g**
Linearità	**± 0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**≤ 1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**14 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**8,2 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Calibrazione interna automatica AutoCal**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT a colori 16,7 M da 7", risoluzione 800 × 480 pixel, con superficie in vetro**
Interfacce di comunicazione	**USB Host (Type A) ×2, USB Device (Type C) ×1, Ethernet (RJ45) ×1, RS232 ×1; Wi-Fi e Bluetooth opzionali via dongle**
Unità di misura	**g, ct, N, oz, ozt, grain, dwt, momme, mesghal, tael Hong Kong, tael Singapore, tael Taiwan, tical, tola, baht, lb, kg, 2 unità personalizzate**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti su 4 livelli con log di sistema interno fino a 100.000 voci**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione di data e ora via NTP; log di sistema interno fino a 100.000 voci**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**178 × 201 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile SST 316**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**229 × 391 × 95 mm**
Peso netto	**4,9 kg**
Materiali e struttura	**Corpo in metallo; piatto di pesata in acciaio inox SST 316**
Porte automatiche del paravento	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 VAC, 0,5 A, 50–60 Hz (adattatore); uscita 12 VDC 1,5 A V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it