Cod. **OH 31059145**

Bilancia di precisione 6200 g 0,01 g AutoCal - EXR6202

Bilancia di precisione per laboratorio, controllo qualità, formulazione e ricerca in ambito farmaceutico e industriale. Offre portata 6200 g, risoluzione 0,01 g, ripetibilità 0,01 g e tempo di stabilizzazione di 1 s. Integra regolazione interna automatica AutoCal™, display touch TFT da 7", sensori touchless programmabili, interfacce USB, Ethernet e RS232 e paravento assente.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
6.200 g

RISOLUZIONE
0,01 g

LINEARITÀ
±0,02 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,9 kg · 391 x 229 x 95 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059145**
Modello	**EXR6202**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, pesata differenziale, determinazione della densità, valore di picco**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Adattatore CA incluso, piatto di pesata in acciaio inossidabile**

PERFORMANCE

Portata massima	**6200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,01 g**
Linearità	**±0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**14 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**1,4 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna automatica AutoCal™**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT a colori da 7" (16,7 milioni di colori) con rivestimento in vetro, terminale rimovibile**
Interfacce di comunicazione	**USB Host (Tipo A) x2, USB Device (Tipo C) x1, Ethernet (RJ45) x1, RS232 x1; Wi-Fi e dongle Bluetooth opzionali**
Unità di misura	**18 unità di pesata, tra cui grammo, chilogrammo, oncia, libbra e carato, più unità regionali e personalizzate**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Registro di sistema interno con capacità di 100.000 voci; 1.000 librerie di campioni applicativi**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**201 x 178 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile AISI 316**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**391 x 229 x 95 mm**
Peso netto	**4,9 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento in metallo, piatto di pesata in acciaio inossidabile 316, 2 sensori touchless, spia di stato sul terminale**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA: ingresso 100–240 VAC 0,5 A 50–60 Hz; uscita 12 VDC 1,5 A V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it