Cod. **OH 31059146**

Bilancia di precisione 8200 g 0,01 g AutoCal - EXR8202

Bilancia di precisione per laboratorio, controllo qualità, formulazione e ricerca in ambito farmaceutico e industriale, non omologata CE-M. Offre portata 8200 g, risoluzione 0,01 g, ripetibilità 0,01 g e tempo di stabilizzazione di 1 s. Integra regolazione interna automatica AutoCal™, display touch TFT da 7", sensori touchless programmabili, interfacce USB, Ethernet e RS232 e paravento assente.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
8.200 g

RISOLUZIONE
0,01 g

STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,9 kg · 229 x 391 x 95 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059146**
Modello	**EXR8202**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, differenziale, determinazione della densità, valore di picco**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, controllo qualità, formulazione e ricerca in ambito farmaceutico e industriale**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA, capottina di protezione in uso (in-use cover), piatto di pesata in acciaio inossidabile 316, 2 sensori touchless programmabili, regolazione interna AutoCal™**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non omologato CE-M (modello non approvato per transazioni commerciali)**

PERFORMANCE

Portata massima	**8200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,01 g**
Linearità	**±0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**14 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**1,4 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ interna automatica**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7" a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro**
Interfacce di comunicazione	**2× USB host (Tipo A), 1× USB device (Tipo C), Ethernet RJ45, RS232; Wi-Fi e Bluetooth opzionali tramite dongle**
Unità di misura	**Grammo, chilogrammo, libbra, oncia, oncia troy, carato, newton, pennyweight, grano, tael Hong Kong, tael Singapore, tael Taiwan, momme, mesghal, tical, tola, baht + unità personalizzata**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli, registro di sistema interno da 100.000 voci e 1.000 librerie campioni applicative**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP e registro di sistema interno per la tracciabilità dei dati GLP/GMP**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**201 x 178 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316**
Paravento	**Assente (modello senza paravento)**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**229 x 391 x 95 mm**
Peso netto	**4,9 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento in metallo, piatto di pesata in acciaio inossidabile 316, 2 sensori touchless, spia di stato del terminale**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso: ingresso 100–240 V~ 0,5 A 50/60 Hz, uscita 12 V DC 1,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it