Cod. **OH 31059148**

Bilancia di precisione 6200 g 0,1 g AutoCal - EXR6201

Bilancia di precisione per laboratorio, controllo qualità, formulazione e determinazione della densità, conforme a IEC/EN 61010-1 e IEC/EN 61326-1 Classe B. Offre portata 6200 g, risoluzione 0,1 g, ripetibilità 0,1 g e stabilizzazione ≤1 s. Integra regolazione interna automatica AutoCal™, display touch TFT da 7", 2 sensori touchless, gestione utenti a 4 livelli e interfacce USB, Ethernet e RS232.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
6.200 g

RISOLUZIONE
0,1 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
≤1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,9 kg · 230 x 393 x 96 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059148**
Modello	**EXR6201**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, differenziale, determinazione della densità, valore di picco**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA, capottina di protezione in uso, piatto di pesata ventilato, 2 piedini di livellamento con bolla di livello digitale, spie di stato del terminale a 7 colori**

PERFORMANCE

Portata massima	**6200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,1 g**
Linearità	**±0,2 g**
Tempo di stabilizzazione	**≤1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**140 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ — regolazione interna automatica**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7 pollici a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro, risoluzione 800 x 480 pixel**
Interfacce di comunicazione	**2 x USB host (Tipo A), 1 x USB device (Tipo C), Ethernet (RJ45), RS232; Wi-Fi e dongle Bluetooth opzionali**
Unità di misura	**g, ct, N, oz, ozt, grain, dwt, momme, mesghal, tael HK, tael SG, tael TW, tical, tola, baht, lb, kg + 2 unità personalizzate**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con registro di sistema interno da 100.000 voci e 1.000 librerie campioni**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP e registro di sistema interno per la tracciabilità dei dati**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**201 x 178 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**230 x 393 x 96 mm**
Peso netto	**4,9 kg**
Materiali e struttura	**Design modulare con alloggiamento in metallo, piatto di pesata ventilato in acciaio inox 316 e design con protezione chimica**
Porte automatiche del paravento	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it