Cod. **OH 31059149**

Bilancia di precisione 8200 g 0,1 g AutoCal - EXR8201

Bilancia di precisione per laboratorio e industria, per controllo qualità, formulazione e ricerca e sviluppo, non omologata CE-M. Offre portata 8200 g, risoluzione 0,1 g, ripetibilità 0,1 g e tempo di stabilizzazione di 1 s. Integra regolazione interna automatica AutoCal™, display touch TFT da 7", 2 sensori touchless, gestione utenti a 4 livelli, sincronizzazione NTP e interfacce USB, Ethernet e RS232.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
8.200 g

RISOLUZIONE
0,1 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,9 kg · 393 x 230 x 96 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059149**
Modello	**EXR8201**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, differenziale, determinazione della densità, valore di picco**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio e industria: controllo qualità, formulazione, ricerca e sviluppo**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA, capottina d'uso (in-use cover), piatto in acciaio inossidabile 316, 2 sensori touchless programmabili, spia di stato del terminale, regolazione interna AutoCal™**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non omologata CE-M (modello non approvato per transazioni commerciali)**

PERFORMANCE

Portata massima	**8200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,1 g**
Linearità	**±0,2 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**140 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ interna automatica**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7 pollici a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro**
Interfacce di comunicazione	**2× USB host (Tipo A), 1× USB device (Tipo C), Ethernet RJ45, RS232; Wi-Fi e Bluetooth opzionali tramite dongle**
Unità di misura	**Grammo, chilogrammo, carato, newton, oncia, oncia troy, libbra, pennyweight, grano, tael Hong Kong, tael Singapore, tael Taiwan, momme, mesghal, tical, tola, baht + unità personalizzata**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password e registro di sistema interno da 100.000 voci; 1.000 librerie campioni applicative**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP e registro interno di sistema per la tracciabilità dei dati**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**201 x 178 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**393 x 230 x 96 mm**
Peso netto	**4,9 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento e base in metallo, piatto di pesata in acciaio inossidabile 316, 2 sensori touchless, spia di stato del terminale**
Porte automatiche del paravento	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso: ingresso 100–240 VAC 0,5 A 50–60 Hz, uscita 12 VDC 1,5 A**
Alimentazione a batteria e autonomia	**Non prevista (alimentazione solo da rete tramite adattatore CA)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it