Cod. **OH 31059152**

Bilancia di precisione 4200 g 0,01 g AutoCal - EXR4202M

Bilancia di precisione con omologazione CE-M, adatta a controllo qualità, formulazione e determinazione della densità. Garantisce portata di 4200 g, risoluzione di 0,01 g, ripetibilità di 0,01 g, linearità ±0,02 g e stabilizzazione in 1 s, con regolazione interna automatica AutoCal™. È dotata di display touch TFT da 7", 2 sensori touchless, gestione utenti a 4 livelli, sincronizzazione NTP e interfacce USB, Ethernet e RS232.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
4.200 g

RISOLUZIONE
0,01 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,9 kg · 391 x 229 x 95 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059152**
Modello	**EXR4202M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, differenziale, determinazione della densità, valore di picco**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Adattatore CA e capottina di protezione in uso inclusi**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Omologazione CE-M (modello approvato per uso legale)**

PERFORMANCE

Portata massima	**4200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,01 g**
Linearità	**±0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**14 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**1,4 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna automatica AutoCal™ (calibrazione automatica integrata)**
Divisione di verifica (e)	**0,1 g**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7" a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro**
Interfacce di comunicazione	**2 x USB host (Tipo A), 1 x USB device (Tipo C), 1 x Ethernet (RJ45), 1 x RS232; Wi-Fi e dongle Bluetooth opzionali**
Unità di misura	**Grammo, chilogrammo, carato**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con registro di sistema interno fino a 100.000 voci**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP e registro di sistema interno (100.000 voci) per la tracciabilità dei dati**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**201 x 178 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**391 x 229 x 95 mm**
Peso netto	**4,9 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento in metallo, piatto di pesata in acciaio inossidabile 316, 2 sensori touchless, spia di stato sul terminale**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA: ingresso 100-240 V CA, 0,5 A, 50-60 Hz; uscita 12 V CC, 1,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it