Cod. **OH 31059155**

Bilancia di precisione 12000 g 0,01 g AutoCal - EXR12202M

Bilancia di precisione omologata CE-M per controllo qualità, formulazione, produzione e transazioni commerciali in ambito farmaceutico e industriale, classe di precisione II. Offre portata 12000 g, leggibilità 0,01 g, ripetibilità 0,01 g, linearità ±0,02 g e stabilizzazione in 1 s; calibrazione interna automatica AutoCal™ e campo di tara fino alla portata massima. È dotata di display touch TFT da 7", due sensori touchless programmabili e interfacce USB, Ethernet TCP/IP e RS232, con gestione utenti a 4 livelli e tracciabilità GLP/GMP.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
12.000 g

RISOLUZIONE
0,01 g

LINEARITÀ
±0,02 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,9 kg · 229 x 391 x 95 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059155**
Modello	**EXR12202M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, differenziale, determinazione della densità, valore di picco**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, controllo qualità, formulazione e produzione in ambito farmaceutico e industriale, incluse applicazioni legali per transazioni commerciali**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA, piatto di pesata rimovibile in acciaio inossidabile 316, 2 sensori touchless programmabili, spia di stato del terminale, regolazione interna automatica AutoCal™, livellamento digitale assistito**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**II**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Omologato CE-M (approvazione CE di tipo, e = 0,1 g)**

PERFORMANCE

Portata massima	**12000 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,01 g**
Linearità	**±0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**14 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**1,4 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ interna automatica**
Divisione di verifica (e)	**0,1 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7" a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro**
Interfacce di comunicazione	**2× USB host (Tipo A), 1× USB device (Tipo C), Ethernet RJ45 (TCP/IP), RS232; Wi-Fi e Bluetooth opzionali tramite dongle**
Unità di misura	**Grammo, chilogrammo, carato**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password, registro di sistema interno da 100.000 voci e 1.000 librerie campioni**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP e registro interno di sistema per la tracciabilità dei dati secondo requisiti GLP/GMP**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**201 x 178 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**229 x 391 x 95 mm**
Peso netto	**4,9 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento in metallo, piatto di pesata in acciaio inossidabile 316, 2 sensori touchless, spia di stato del terminale**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso: ingresso 100–240 VAC 0,5 A 50/60 Hz, uscita 12 VDC 1,5 A V**
Alimentazione a batteria e autonomia	**Non prevista: alimentazione solo da rete tramite adattatore CA in dotazione (ingresso 100-240 VAC 0,5 A 50-60 Hz, uscita 12 VDC 1,5 A)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it