Cod. **OH 31059156**

Bilancia di precisione 6200 g 0,1 g AutoCal - EXR6201M

Bilancia di precisione OHAUS approvata CE-M per uso metrologico legale, adatta a pesatura di base, conteggio pezzi, pesata percentuale, formulazione e determinazione della densità. Offre portata massima di 6200 g, leggibilità 0,1 g, ripetibilità 0,1 g e stabilizzazione in 1 s, con tara fino alla portata massima. Integra calibrazione interna automatica AutoCal™, display touch TFT da 7", gestione utenti a 4 livelli, sensori touchless e interfacce USB, RS232 ed Ethernet.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
6.200 g

RISOLUZIONE
0.1 g

STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4.9 kg · 393 × 230 × 96 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059156**
Modello	**EXR6201M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, differenziale, determinazione della densità, valore di picco**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA e capottina di protezione (in-use cover)**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**Classe II**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Omologazione CE-M (modello approvato, Legal for Trade)**

PERFORMANCE

Portata massima	**6200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0.1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0.1 g**
Linearità	**±0.2 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**140 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**14 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ interna automatica**
Divisione di verifica (e)	**1 g**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT a colori da 7 pollici (16,7 milioni di colori) con rivestimento in vetro**
Interfacce di comunicazione	**USB host (Tipo A) × 2, USB device × 1, RS232 × 1, Ethernet TCP/IP (RJ45) × 1; Wi-Fi e Bluetooth disponibili come accessorio**
Unità di misura	**Grammo, chilogrammo, carato**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password e registro di sistema interno fino a 100.000 voci**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP e registro interno di sistema (100.000 eventi) per la tracciabilità dei dati; connessione HID al PC senza driver**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**201 × 178 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**393 × 230 × 96 mm**
Peso netto	**4.9 kg**
Materiali e struttura	**Design modulare con base e alloggiamento in metallo, piatto in acciaio inossidabile 316, due sensori touchless e spia di stato sul terminale**
Porte automatiche del paravento	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA 100–240 V, 0,5 A, 50–60 Hz; uscita 12 VDC 1,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it