Cod. **OH 31059157**

Bilancia di precisione 8200 g 0,1 g AutoCal - EXR8201M

Bilancia di precisione OHAUS approvata CE-M per uso metrologico legale, adatta a pesatura di base, conteggio pezzi, pesata percentuale, formulazione e determinazione della densità. Offre portata massima di 8200 g, leggibilità 0,1 g, ripetibilità 0,1 g e stabilizzazione in 1 s, con tara fino alla portata massima. Integra calibrazione interna automatica AutoCal™, display touch TFT da 7", gestione utenti a 4 livelli, sensori touchless e interfacce USB, RS232 ed Ethernet.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
8.200 g

RISOLUZIONE
0,1 g

CALIBRAZIONE INTERNA
Calibrazione interna automatica AutoCal™

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,9 kg · 393 x 230 x 96 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059157**
Modello	**EXR8201M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, differenziale, determinazione della densità, valore di picco**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Modello approvato CE-M (omologazione CE, uso metrologico legale)**

PERFORMANCE

Portata massima	**8200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,1 g**
Linearità	**±0,2 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**140 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**14 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Calibrazione interna automatica AutoCal™**
Divisione di verifica (e)	**1 g**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7 pollici a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro**
Interfacce di comunicazione	**USB Host (Tipo A) x2, USB Device (Tipo C) x1, Ethernet (RJ45) x1, RS232 x1; Wi-Fi e dongle Bluetooth opzionali**
Unità di misura	**Grammo, chilogrammo, carato**
Sensori touchless programmabili	**2 sensori touchless programmabili**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password e registro di sistema interno da 100.000 voci**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP e registro di sistema interno da 100.000 eventi per la tracciabilità dei dati**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**201 x 178 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316**
Paravento	**No**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**393 x 230 x 96 mm**
Peso netto	**4,9 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento in metallo, piatto di pesata in acciaio inossidabile 316, 2 sensori touchless, spia di stato del terminale**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 (50–60 Hz, 0,5 A) tramite adattatore CA con uscita 12 V DC 1,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it