Cod. **OH 80252470**

Analizzatore di umidità infrarossi 110 g 0,01 g - MB23

Analizzatore di umidità da banco per la determinazione di umidità, solidi e pesatura, adatto a tessile, alimentare, acque di scarico e ceramica. Portata 110 g, risoluzione 0,1%/0,01 g, riscaldatore a infrarossi senza vetro e campo di essiccazione 50–160 °C. Dispone di display LCD retroilluminato, tastiera a pulsanti e interfaccia RS-232 bidirezionale.

OHAUS OFFICIAL PARTNER



PORTATA MASSIMA
110 g

RISOLUZIONE
0,1% / 0,01 g

TEMPERATURA ESSICCAZIONE
50 – 160 °C

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
2,3 kg · 170 x 280 x 130 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**80252470**
Modello	**Analizzatore di umidità, MB23**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità di analisi	**Determinazione della percentuale di umidità; determinazione della percentuale di solidi; funzione di pesatura**
Settori e ambiti di impiego	**Tessile; alimentare; acque di scarico; ceramica; altri settori che richiedono riscaldamento a infrarossi e misurazioni fino allo 0,1%**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Piattini portacampione (50); capottina di protezione in uso; cavo di alimentazione; interfaccia RS-232**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Marchi di conformità	**CE; CSA/UL; FCC**

PERFORMANCE

Portata massima	**110 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1% / 0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,3 (campione da 3 g) / 0,2 (campione da 10 g) %**
Dimensione del campione	**3–20 tipica; 0,5 minima g**
Campo di tara	**Per sottrazione fino alla portata massima**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD personalizzato con retroilluminazione**
Comandi e navigazione	**Tastiera a pulsanti: impostazione di tempo e temperatura tenendo premuti i relativi tasti**
Risultati e unità visualizzate	**% umidità; % solidi; peso in g; temperatura; tempo**
Interfacce di comunicazione	**RS-232 bidirezionale (inclusa)**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**90 (diametro) mm**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**170 x 280 x 130 mm**
Peso netto	**2,3 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento in ABS; supporto piatto e maniglia portapiattini in metallo**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 CA, 50/60 Hz V**

ESSICCAZIONE

Elemento riscaldante	**Infrarossi a spirale senza vetro**
Campo di temperatura di essiccazione	**50–160 °C**
Profili di essiccazione	**1 (standard)**
Criteri di spegnimento	**Manuale; temporizzato; automatico**
Timer di essiccazione	**1–99 min**
Camera di riscaldamento / campione	**Camera di riscaldamento compatta senza vetro, semplice da pulire**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it