Cod. **OH 80252472**

# Analizzatore di umidità alogeno 110 g 0,005 g - MB25

Analizzatore di umidità da banco con riscaldamento alogeno, per la determinazione di umidità, solidi e pesatura. Indicato per tessile, alimentare, acque di scarico e ceramica, offre portata 110 g, risoluzione 0,05%/0,005 g e campo di essiccazione 50–160 °C. È dotato di display LCD retroilluminato, tastiera a pulsanti e interfaccia RS-232 bidirezionale.

OHAUS OFFICIAL PARTNER



**CAMPO TEMPERATURA**
**50 – 160 °C**

**PORTATA MASSIMA**
**110 g**

**RISOLUZIONE**
**0,005 g / 0,05%**

**PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)**
**2,3 kg · 170 x 130 x 280 mm**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | **80252472** |
| Modello | **Analizzatore di umidità, MB25** |
| Produttore | **OHAUS** |

### APPLICAZIONI

| | |
|---|---|
| Modalità di analisi | **Determinazione percentuale di umidità; determinazione percentuale di solidi; pesatura** |
| Settori e ambiti di impiego | **Tessile; alimentare; acque di scarico; ceramica** |

### DOTAZIONE

| | |
|---|---|
| Dotazione di serie | **Piattini portacampione (50); capottina di protezione in uso; maniglia portapiattini; cavo di alimentazione; porta RS232** |

### CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

| | |
|---|---|
| Marchi di conformità | **CE; CSA/UL; FCC** |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Portata massima | **110 g** |
| Risoluzione / divisione di lettura (d) | **0,005 g / 0,05%** |
| Ripetibilità (deviazione standard) | **0,2 (campione da 3 g); 0,05 (campione da 10 g) %** |
| Dimensione del campione | **3–20 tipica; min. 0,5 g** |
| Campo di tara | **Per sottrazione fino alla portata massima** |

### INTERFACCIA CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Display | **LCD personalizzato con retroilluminazione** |
| Comandi e navigazione | **Tastiera a pulsanti dedicati: impostazione di tempo e temperatura con pressione prolungata dei relativi tasti** |
| Risultati e unità visualizzate | **% umidità; % solidi; peso (g); temperatura; tempo** |
| Interfacce di comunicazione | **RS-232 bidirezionale (di serie)** |

### SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni del piatto di pesata | **90 (diametro) mm** |
| Dimensioni esterne (L × P × A) | **170 x 130 x 280 mm** |
| Peso netto | **2,3 kg** |
| Materiali e struttura | **Alloggiamento in ABS; supporto piatto in metallo; maniglia portapiattini in metallo** |

| SPECIFICHE ELETTRICHE | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica | **100–240 CA, 50/60 Hz V** |

| ESSICCAZIONE | |
|---|---|
| Elemento riscaldante | **Alogeno (lampada alogena)** |
| Campo di temperatura di essiccazione | **50–160 °C** |
| Profili di essiccazione | **1 profilo di essiccazione standard** |
| Criteri di spegnimento | **3 criteri: manuale; temporizzato; automatico (perdita di peso/tempo preimpostati)** |
| Timer di essiccazione | **1–99 min** |
| Camera di riscaldamento / campione | **Camera di riscaldamento compatta e semplice da pulire** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

**Scheda prodotto online**

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**