Cod. **PH MDF-MU339HL-PE**

Congelatore biomedico -30°C 369 L - MDF-MU339HL-PE

Congelatore biomedico da laboratorio della serie Biomedical ECO per la conservazione a bassa temperatura di campioni biologici, vaccini e campioni clinici e di ricerca. Offre prestazione a -30 °C, impostazione da -18 a -35 °C, compressore inverter, controllo a microprocessore con display LED, autodiagnostica e allarmi visivi, acustici e remoti. Capacità utile 369 L, per 150 scatole da 2".

PHCBI OFFICIAL PARTNER



PRESTAZIONE
-30 °C

VOLUME UTILE
369 L

GAMMA DI TEMPERATURA
-18 – -35 °C

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L×P×A)
122 kg · 616 x 770 x 1.802 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**MDF-MU339HL-PE**
Modello	**MDF-MU339HL-PE**
Produttore	**PHCBI**
Tipo di prodotto	**Congelatore biomedico da laboratorio**
Serie / gamma	**Biomedical ECO**
Numero di camere	**1**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Conservazione a bassa temperatura di campioni biologici, vaccini e campioni clinici e di ricerca**

ACCESSORI

Registratore di temperatura	**MTR-G85C-PE (circolare) o MTR-4015LH-PE (striscia continua)**

DOTAZIONE

Ripiani ad altezza regolabile	**Sì**

SICUREZZA

Allarmi	**Alta temperatura; Bassa temperatura; Interruzione di corrente**
Modalità di segnalazione allarme	**Visivo (V); Acustico/buzzer (B); Remoto (R)**
Contatto di allarme remoto	**Sì**
Serratura porta esterna	**Sì**

PERFORMANCE

Prestazione di refrigerazione	**-30 °C**
Range di impostazione della temperatura	**-18 – -35 °C**
Range di controllo della temperatura	**-20 – -30 °C**
Compressore inverter	**Sì**

REFRIGERAZIONE

Sistema di refrigerazione	**Diretto**
Potenza del compressore	**400 W**
Refrigerante	**HC (R-290)**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Microprocessore con memoria non volatile**
Tipo di display	**LED**
Sensore di temperatura	**Termistore**
Funzione di autodiagnostica	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume utile	**369 L**
Capacità (scatole/contenitori da 2")	**150**
Dimensioni esterne (L×P×A)	**616 x 770 x 1802 mm**
Dimensioni interne (L×P×A)	**472 x 614 x 1262 mm**
Peso netto	**122 kg**
Tipo di compressore	**Inverter**
Materiale isolante	**PUF**
Materiale di costruzione (esterno/interno)	**Esterno acciaio verniciato / interno acciaio verniciato**
Numero di porte esterne	**1**
Numero di ripiani	**6**
Carico massimo per ripiano	**30 kg**
Rotelle e piedini di livellamento	**4 rotelle (2 piedini di livellamento)**
Tipo di sbrinamento	**Manuale**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Livello di rumorosità	**42 dB(A)**
Tensione di alimentazione	**220/230/240 V**
Frequenza di alimentazione	**50 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it