Cod. **PH MDF-MU549DH-PE**

Congelatore biomedico -40°C 479 L - MDF-MU549DH-PE

Congelatore per plasma biomedico da laboratorio della serie Biomedical ECO per la conservazione di plasma fresco congelato, campioni clinici e di ricerca e DNA umano. Offre prestazione a -40 °C, impostazione da -18 a -45 °C, due camere a temperatura indipendente, compressori inverter, controllo a microprocessore con display LED, autodiagnostica e allarmi visivi, acustici e remoti. Capacità utile 479 L, con classe medica IIa.



PHCbi OFFICIAL PARTNER

TEMPERATURA DI LAVORO
-20 – -40 °C

VOLUME UTILE
479 L

CAMERE INDIPENDENTI
2

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L×P×A)
165 kg · 793 x 770 x 1.802 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**MDF-MU549DH-PE**
Modello	**MDF-MU549DH-PE**
Produttore	**PHCBI**
Tipo di prodotto	**Congelatore per plasma (biomedico da laboratorio)**
Serie / gamma	**Biomedical ECO**
Numero di camere	**2**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Conservazione di plasma fresco congelato; campioni clinici e di ricerca; DNA umano**

ACCESSORI

Registratore di temperatura	**Opzionale: tipo circolare MTR-G85C-PE o a striscia continua MTR-4015LH-PE**

DOTAZIONE

Ripiani ad altezza regolabile	**Sì**

SICUREZZA

Allarmi	**Alta temperatura; bassa temperatura; interruzione di corrente**
Modalità di segnalazione allarme	**Visivo (V); acustico/buzzer (B); remoto (R)**
Contatto di allarme remoto	**Sì**
Serratura porta esterna	**Sì**

PERFORMANCE

Camere a temperatura indipendente	**Sì**
Prestazione di refrigerazione	**-40 °C**
Range di impostazione della temperatura	**-18 – -45 °C**
Range di controllo della temperatura	**-20 – -40 °C**
Compressore inverter	**Sì**

REFRIGERAZIONE

Sistema di refrigerazione	**Diretto**
Potenza del compressore	**2 × 400 W**
Refrigerante	**HC (idrocarburi naturali)**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Microprocessore con memoria non volatile**
Tipo di display	**LED**
Sensore di temperatura	**Termistore**
Funzione di autodiagnostica	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume utile	**479 L**
Dimensioni esterne (L×P×A)	**793 x 770 x 1802 mm**
Dimensioni interne (L×P×A)	**649 x 614 x 600 mm**
Peso netto	**165 kg**
Tipo di compressore	**Inverter**
Materiale isolante	**PUF (poliuretano espanso)**
Materiale di costruzione (esterno/interno)	**Acciaio verniciato (esterno e interno)**
Numero di porte esterne	**2**
Numero di ripiani	**6**
Carico massimo per ripiano	**30 kg**
Rotelle e piedini di livellamento	**4 rotelle (2 piedini di livellamento)**
Tipo di sbrinamento	**Manuale**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Livello di rumorosità	**42 dB(A)**
Tensione di alimentazione	**220/230/240 V**
Frequenza di alimentazione	**50 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it