Cod. **PH MIR-254-PE**

Incubatore refrigerato ventilato -10– +60°C 238L - MIR-254-PE

Incubatore refrigerato ventilato con camera da 238 L, intervallo di temperatura da -10 a +60 °C e uniformità di ±0,5 °C. Il controllo a microprocessore con display LCD touch consente programmazione fino a 12 fasi, registrazione dati e allarmi per temperatura elevata, bassa e porta aperta. Indicato per colture di microrganismi, test di germinazione delle piante, test ambientali, conservazione a temperatura controllata e sperimentazione notturna o nei giorni festivi.

PHCbi OFFICIAL PARTNER



INTERVALLO TEMPERATURA
-10 – +60 °C

UNIFORMITÀ TEMPERATURA
±0,5 °C

CAPACITÀ CAMERA
238 L

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (LXPXH)
108 kg · 700 x 580 x 1.618 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**MIR-254-PE**
Modello	**MIR-254-PE**
Produttore	**PHCBI**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Colture di microrganismi, test di germinazione delle piante, test ambientali, conservazione a temperatura controllata, sperimentazione notturna e nei giorni festivi**

ACCESSORI

Accessori	**Staffa per lucchetto MIR-LP; kit di illuminazione supplementare MIR-L15; piastra di oscuramento finestra della porta MIR-254BP; scheda interfaccia Mod-bus MTR-MODB1**

SICUREZZA

Sistema di allarmi e sicurezza	**Temperatura elevata (V-B-R), temperatura bassa (V-B-R), porta aperta (V-B)**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità e certificazioni	**Prodotto PHC Europe B.V. (sistema qualità ISO 9001:2015); refrigeranti e isolamento senza CFC**
Validazione / qualificazione (IOQ) disponibile	**Sì**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllo	**Microprocessore ad alta precisione con PID riscaldatore e accensione/spegnimento compressore**
Pannello di controllo / display	**Pannello LCD con tastiera touch**
Registrazione e visualizzazione dati	**Sì**
Capacità di programmazione	**Fino a 12 fasi; ripetizione da 1 a 98 volte o continua; fino a 10 programmi memorizzabili con funzione di unione**
Modalità operative	**Costante, ripetitivo, modalità timer, orologio a 24 ore**

DOTAZIONE

Illuminazione interna	**1 lampada LED 15 W (fino a 3 con kit opzionale MIR-L15)**
Ventola della camera	**Ventola c.c. orientata obliquamente verso l'alto, a bassa emissione di calore**

PERFORMANCE

Intervallo di temperatura	**-10–+60 °C**
Uniformità della temperatura	**±0,5 °C**
Capacità della camera (volume)	**238 L**
Incremento massimo sopra la temperatura ambiente	**+7 °C**
Metodo di raffreddamento	**Circolazione forzata dell'aria**

TEMPERATURA

Stabilità/fluttuazione di temperatura	**±0,2 (PID riscaldatore, SV 50); ±1,5 (controllo compressore, SV 5) °C**

REFRIGERAZIONE

Refrigerante	**R-1234yf**
GWP del refrigerante	**0,501**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni esterne (LxPxH)	**700 x 580 x 1618 mm**
Dimensioni interne (L × P × A)	**620 x 368 x 1088 mm**
Peso netto	**108 kg**
Materiale esterno	**Acciaio verniciato**
Materiale interno	**Acciaio inox SUS-304**
Numero di ripiani	**5**
Carico massimo per ripiano	**20 kg**
Carico massimo totale	**100 kg**
Porta reversibile	**Sì**
Serratura della porta esterna	**Opzione (MIR-LP)**
Foro di accesso (numero, posizione, diametro)	**1 foro Ø40, lato sinistro mm**
Porta con area in vetro	**Sì**
Livello di rumorosità	**44 dB(A)**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**230 V**
Frequenza	**50 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it