Cod. **PH MLR-352H-PE**

Camera climatica illuminata 294L 0–50°C - MLR-352H-PE

Camera climatica illuminata verticale da pavimento per coltura di tessuti e cellule vegetali, acclimatazione e crescita delle piante, incubazione e allevamento di insetti, studi ambientali e test climatici. È dotata di 15 lampade fluorescenti a intensità variabile, intervallo di temperatura 0–50 °C a lampada spenta e 10–50 °C a lampada accesa, umidità controllata, illuminazione 0–20.000 lx e capacità utile di 294 L. Controllo PID con display LCD, registrazione dati e allarmi di temperatura, umidità, porta aperta e mancanza alimentazione.



PHCBI OFFICIAL PARTNER

CAPACITÀ UTILE
294 L

STABILITÀ TEMPERATURA
±0,3 °C

GAMMA DI ILLUMINAZIONE
0 – 20.000 lx

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (LXPXH)
235 kg · 760 x 700 x 1.835 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**MLR-352H-PE**
Modello	**MLR-352H-PE**
Produttore	**PHCBI**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Coltura di tessuti e cellule vegetali; acclimatazione e crescita delle piante; incubazione e allevamento di insetti; studi ambientali e test climatici**

SICUREZZA

Sistema di allarmi e sicurezza	**Allarme mancanza alimentazione; deviazione/alta temperatura; deviazione umidità; porta aperta**

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	**Unità verticale a colonna, da pavimento (freestanding)**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllo	**Controllo a microprocessore PID**
Display	**Display LCD grafico**
Programmi memorizzabili	**10**
Passi per programma	**12**
Registrazione dati	**Memorizzazione automatica di circa 2 settimane a intervalli di 6 minuti**
Interfaccia di comunicazione	**Interfaccia digitale disponibile tramite accessorio MTR-480-PW**

TEMPERATURA

Intervallo di temperatura	**0–50 (lampada spenta); 10–50 (lampada accesa) °C**
Uniformità di temperatura	**±1,0 (lampada spenta); ±2,5 (lampada accesa) °C**
Stabilità/fluttuazione di temperatura	**±0,3 °C**

REFRIGERAZIONE

Controllo capacità di refrigerazione	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni esterne (LxPxH)	**760 x 700 x 1835 mm**
Dimensioni interne (LxPxH)	**520 x 490 x 1135 mm**
Capacità utile della camera	**294 L**
Peso netto	**235 kg**
Numero di ripiani	**5**
Carico massimo per ripiano	**25 kg**
Carico massimo totale	**100 kg**
Materiale della camera interna	**Acciaio inox SUS-304**
Materiale esterno	**Acciaio verniciato**
Configurazione porta	**3 porte esterne + 1 porta interna**
Livello di rumorosità	**29 dB(A)**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Alimentazione locale (secondo mercato/regione) V**

UMIDITÀ

Intervallo di umidità relativa	**60–90 (lampada spenta); 55–85 (lampada accesa) %RH**
Controllo dell'umidità	**Sì**

ILLUMINAZIONE

Intervallo di illuminazione	**0–20.000 lx**
Numero di lampade	**15**
Tipo di lampade	**Fluorescenti a intensità variabile**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it