Cod. **PH MPR-1412-PE**

# Frigorifero per farmaci 1364 L +2/+23°C - MPR-1412-PE

Frigorifero per la conservazione di farmaci, medicinali, vaccini, reagenti e campioni biologici sensibili, per uso farmaceutico, clinico e di ricerca. Intervallo di temperatura regolabile da +2 a +23 °C con uniformità di ±3 °C, raffreddamento a circolazione d'aria forzata e sbrinamento automatico ciclico. Capacità utile di 1364 L, controllo a microprocessore, display LED, allarmi e contatto remoto.




PHCBI OFFICIAL PARTNER

**CAPACITÀ UTILE**
**1.364 L**

**GAMMA DI TEMPERATURA**
**+2 – +23 °C**

**UNIFORMITÀ TEMPERATURA**
**±3 °C**

**PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L×P×A)**
**248 kg · 1440 x 830 x 1.950 mm**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | **MPR-1412-PE** |
| Modello | **MPR-1412-PE** |
| Produttore | **PHCBI** |

### APPLICAZIONI

| | |
|---|---|
| Applicazioni | **Conservazione di farmaci, medicinali, vaccini, reagenti e campioni biologici sensibili; uso farmaceutico, clinico e di ricerca** |

### ACCESSORI

| | |
|---|---|
| Accessori opzionali | **Registratori grafici; interfaccia Modbus; interfaccia di comunicazione analogica; allarme per mancanza di corrente; sistemi di cassetti e scaffalature; pannelli opzionali per bloccare la luce** |

### SICUREZZA

| | |
|---|---|
| Allarmi | **Alta temperatura, bassa temperatura, porta aperta, distribuzione anomala della temperatura; segnalazione acustica e visiva (LED) con codici di autodiagnostica** |
| Contatto di allarme remoto | **Sì** |
| Serratura porta | **Sì** |
| Batteria di backup | **No** |

### CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

| | |
|---|---|
| Conformità normativa refrigeranti | **Refrigerante R-1234yf a basso GWP, CFC-free, conforme alla normativa F-Gas** |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Intervallo di temperatura (comparto frigo) | **+2–+23 °C** |
| Uniformità di temperatura | **±3 °C** |
| Capacità utile (comparto frigo) | **1364 L** |
| Metodo di raffreddamento | **Circolazione d'aria forzata (ventola)** |
| Tipo di sbrinamento | **Automatico, ciclico (tipo forzato)** |

### REFRIGERAZIONE

| | |
|---|---|
| Refrigerante | **R-1234yf (HFO)** |

### INTERFACCIA CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Tipo di controllore | **Microprocessore** |
| Tipo di display | **LED** |
| Registrazione dati | **No** |
| Porta USB | **No** |

## SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni esterne (L×P×A) | **1440 x 830 x 1950 mm** |
| Dimensioni interne (L×P×A) | **1320 x 710 x 1500 mm** |
| Peso netto | **248 kg** |
| Materiale esterno | **Acciaio verniciato** |
| Materiale interno | **Acciaio verniciato** |
| Numero di ripiani | **8** |
| Materiale ripiani / scaffalature | **Ripiani a filo rivestiti in polietilene, ad altezza regolabile** |
| Numero di porte esterne | **2** |
| Tipo di porta esterna | **Porta a battente con doppio vetro, autochiudente, con serratura** |
| Ruote piroettanti | **Sì** |

## SPECIFICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica | **230 V, 50 Hz, monofase V/Hz** |
| Livello di rumorosità | **48 dB(A)** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**