Cod. **PH MPR-1412R-PE**

# Frigorifero per farmaci 1359 L +2/+23°C - MPR-1412R-PE

Frigorifero per la conservazione di farmaci, medicinali, vaccini, reagenti e campioni biologici sensibili, per uso clinico, farmaceutico e di ricerca. Intervallo di temperatura regolabile da +2 a +23 °C con uniformità di ±3 °C, raffreddamento a circolazione d'aria forzata e sbrinamento automatico ciclico. Capacità utile di 1359 L, controllo a microprocessore con memoria non volatile, display LED, allarmi e contatto remoto.

PHCBI OFFICIAL PARTNER




**CAPACITÀ UTILE**
**1.359 L**

**GAMMA DI TEMPERATURA**
**+2 – +23 °C**

**UNIFORMITÀ TEMPERATURA**
**±3 °C**

**PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L×P×A)**
**287 kg · 1440 x 830 x 1.950 mm**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | **MPR-1412R-PE** |
| Modello | **MPR-1412R-PE** |
| Produttore | **PHCBI** |

### APPLICAZIONI

| | |
|---|---|
| Applicazioni | **Conservazione di farmaci, medicinali, vaccini, reagenti e campioni biologici sensibili; uso clinico, farmaceutico e di ricerca** |

### ACCESSORI

| | |
|---|---|
| Accessori opzionali | **Sistemi di cassetti/scaffalature opzionali; pannelli opzionali per bloccare la luce; registratore di temperatura** |

### SICUREZZA

| | |
|---|---|
| Allarmi | **Alta e bassa temperatura, porta aperta, interruzione di corrente (visivo, acustico/buzzer, uscita remota); codici di errore con autodiagnostica** |
| Contatto di allarme remoto | **Sì** |
| Serratura porta | **Sì** |

### CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

| | |
|---|---|
| Conformità normativa refrigeranti | **Refrigeranti CFC-free conformi F-Gas (HFC/HFO a basso GWP)** |
| Certificazioni | **CE; produttore certificato ISO 9001:2015** |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Intervallo di temperatura (comparto frigo) | **+2–+23 °C** |
| Uniformità di temperatura | **±3 °C** |
| Capacità utile (comparto frigo) | **1359 L** |
| Metodo di raffreddamento | **Circolazione d'aria forzata** |
| Tipo di sbrinamento | **Ciclico automatico (forzato)** |

### REFRIGERAZIONE

| | |
|---|---|
| Refrigerante | **Miscela HFC + HFO (CFC-free)** |

### INTERFACCIA CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Tipo di controllore | **Microprocessore con memoria non volatile e tastiera con blocco di sicurezza** |
| Tipo di display | **LED** |
| Registrazione dati | **No** |
| Porta USB | **No** |

## SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni esterne (L×P×A) | **1440 x 830 x 1950 mm** |
| Dimensioni interne (L×P×A) | **1320 x 710 x 1500 mm** |
| Peso netto | **287 kg** |
| Materiale esterno | **Acciaio verniciato** |
| Materiale interno | **Acciaio verniciato** |
| Numero di ripiani | **10** |
| Materiale ripiani / scaffalature | **Cassetti in acciaio ad altezza regolabile** |
| Numero di cassetti estraibili | **10** |
| Numero di porte esterne | **2** |
| Tipo di porta esterna | **Porta a battente con doppio vetro, autochiudente** |
| Ruote piroettanti | **Sì** |

## SPECIFICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica | **220-240 V, 50 Hz V/Hz** |
| Livello di rumorosità | **48 dB(A)** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

**Scheda prodotto online**

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**