Cod. **PH MPR-715F-PE**

Frigocongelatore per farmaci 415 L +2/+14°C - MPR-715F-PE

Frigocongelatore per la conservazione di farmaci, vaccini, reagenti e campioni biologici, per uso in laboratorio, farmacia e ambito clinico. Comparto frigo da +2 a +14 °C e congelatore da -20 a -30 °C, con raffreddamento ad aria forzata e raffreddamento diretto, sbrinamento ciclico automatico e manuale. Capacità utile di 415 L e 176 L, controllo a microprocessore, display LED, allarmi e batteria di backup.



PHCBI OFFICIAL PARTNER

INTERVALLO FRIGO
+2 – +14 °C

CAPACITÀ FRIGO
415 L

INTERVALLO FREEZER
-20 – -30 °C

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L×P×A)
168 kg · 900 x 715 x 1.910 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**MPR-715F-PE**
Modello	**MPR-715F-PE**
Produttore	**PHCBI**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Conservazione di farmaci, vaccini, reagenti e campioni biologici; uso in laboratorio, farmacia e ambito clinico**

SICUREZZA

Allarmi	**Alta/bassa temperatura (acustico e visivo), porta aperta, allarme remoto**
Contatto di allarme remoto	**Sì**
Serratura porta	**Sì**
Batteria di backup	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità normativa refrigeranti	**Refrigeranti HFO SNAP compliant, a bassa infiammabilità e basso impatto ambientale**
Certificazioni	**CE**

PERFORMANCE

Intervallo di temperatura (comparto frigo)	**+2–+14 °C**
Intervallo di temperatura (comparto congelatore)	**-20–-30 °C**
Capacità utile (comparto frigo)	**415 L**
Capacità utile (comparto congelatore)	**176 L**
Metodo di raffreddamento	**Aria forzata (frigo) / raffreddamento diretto (congelatore)**
Tipo di sbrinamento	**Ciclico automatico (frigo) / manuale (congelatore)**

REFRIGERAZIONE

Refrigerante	**HFO (bassa infiammabilità, SNAP compliant)**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Microprocessore**
Tipo di display	**LED**
Porta USB	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni esterne (L×P×A)	**900 x 715 x 1910 mm**
Dimensioni interne (L×P×A)	**Frigo 810 x 615; Congelatore 770 x 552 x 422 mm**
Peso netto	**168 kg**
Materiale esterno	**Acciaio verniciato**
Materiale interno	**Resina stirolica (frigo) / alluminio verniciato (congelatore)**
Numero di porte esterne	**4**
Tipo di porta esterna	**4 porte: doppia porta a vetro (frigo) + doppia porta cieca (congelatore)**
Ruote piroettanti	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**220–240 V, 50 Hz V/Hz**
Livello di rumorosità	**43 dB(A)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it