Cod. **PH MPR-722R-PE**

Frigorifero per farmaci 671 L +2/+23°C - MPR-722R-PE

Frigorifero per la conservazione di farmaci, medicinali, vaccini, reagenti e campioni biologici sensibili, per ricerca clinica, uso farmaceutico e industriale. Intervallo di temperatura regolabile da +2 a +23 °C con uniformità di ±3 °C, raffreddamento a circolazione d'aria forzata e sbrinamento ciclico automatico. Capacità utile di 671 L, cassetti estraibili in acciaio, controllo a microprocessore, display LED, allarmi e contatto di allarme remoto.



PHCBI OFFICIAL PARTNER

INTERVALLO TEMPERATURA
+2 – +23 °C

CAPACITÀ UTILE
671 L

UNIFORMITÀ TEMPERATURA
±3 °C

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L×P×A)
193 kg · 770 x 830 x 1.955 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**MPR-722R-PE**
Modello	**MPR-722R-PE**
Produttore	**PHCBI**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Conservazione di farmaci, medicinali, vaccini, reagenti e campioni biologici sensibili; ricerca clinica, uso farmaceutico e industriale**

ACCESSORI

Accessori opzionali	**Sistemi di cassetti e scaffalature opzionali; pannelli per bloccare la luce; registratore**

SICUREZZA

Allarmi	**Alta temperatura (visivo, acustico, remoto); bassa temperatura (visivo, acustico, remoto); porta aperta (visivo, acustico); interruzione corrente (allarme remoto opzionale)**
Contatto di allarme remoto	**Sì**
Serratura porta	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità normativa refrigeranti	**Refrigeranti CFC-free (miscela HFC + HFO)**
Certificazioni	**CE**

PERFORMANCE

Intervallo di temperatura (comparto frigo)	**+2–+23 °C**
Uniformità di temperatura	**±3 °C**
Capacità utile (comparto frigo)	**671 L**
Metodo di raffreddamento	**Circolazione aria forzata a ventola**
Tipo di sbrinamento	**Ciclico automatico (forced type, cycle defrost)**

REFRIGERAZIONE

Refrigerante	**HFC + HFO (CFC-free)**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Microprocessore con memoria non volatile e blocco di sicurezza (Safety Lock a tastiera)**
Tipo di display	**LED**
Registrazione dati	**Sì**
Porta USB	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni esterne (L×P×A)	**770 x 830 x 1955 mm**
Dimensioni interne (L×P×A)	**650 x 710 x 1500 mm**
Peso netto	**193 kg**
Materiale esterno	**Acciaio verniciato**
Materiale interno	**Acciaio verniciato**
Numero di ripiani	**0**
Materiale ripiani / scaffalature	**Cassetti estraibili in acciaio pieno (550 x 530 x 100 mm)**
Numero di cassetti estraibili	**5**
Numero di porte esterne	**1**
Tipo di porta esterna	**Porta a battente con doppio vetro, autochiudente**
Ruote piroettanti	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**220-240 V, 50 Hz V/Hz**
Livello di rumorosità	**48 dB(A)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it