Cod. **PH MPR-S300H-PE**

Frigorifero per farmaci 345 L +2/+14°C - MPR-S300H-PE

Frigorifero per la conservazione di farmaci, vaccini, reagenti e prodotti biologici in cliniche, ospedali, farmacie e centri di distribuzione. L'intervallo di temperatura è da +2 a +14 °C, con capacità utile di 345 L, raffreddamento a circolazione d'aria forzata a ventola, sbrinamento ciclico automatico e compressore inverter. Include controllo a microprocessore, display OLED, registrazione dati, porta USB, allarmi e serratura.



PHCBI OFFICIAL PARTNER

GAMMA DI TEMPERATURA
+2 – +14 °C

CAPACITÀ UTILE
345 L

ALLARME REMOTO
Sì

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L×P×A)
105 kg · 800 x 500 x 1.820 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**MPR-S300H-PE**
Modello	**MPR-S300H-PE**
Produttore	**PHCBI**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Conservazione di farmaci, vaccini, reagenti e prodotti biologici in cliniche, ospedali, farmacie e centri di distribuzione**

ACCESSORI

Accessori opzionali	**Ripiani a filo e rack scorrevoli; kit batteria per allarme mancanza corrente; pannello oscurante blackout; registratore grafico circolare; sistema di monitoraggio wireless cloud**

SICUREZZA

Allarmi	**Alta temperatura; bassa temperatura; porta aperta; interruzione di corrente (visivo, acustico/buzzer, messaggio, remoto)**
Contatto di allarme remoto	**Sì**
Serratura porta	**Sì**
Batteria di backup	**No**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità normativa refrigeranti	**Refrigerante CFC/HFC-free, basso GWP, zero ODP (SNAP approved R-600a)**
Certificazioni	**CE**

PERFORMANCE

Intervallo di temperatura (comparto frigo)	**+2–+14 °C**
Capacità utile (comparto frigo)	**345 L**
Metodo di raffreddamento	**Circolazione d'aria forzata a ventola**
Tipo di sbrinamento	**Sbrinamento ciclico automatico ad attuazione elettronica**
Tipo di compressore	**Compressore inverter**
Consumo energetico	**1.35 kWh/24h**

REFRIGERAZIONE

Refrigerante	**Refrigerante naturale HC (R-600a)**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Microprocessore con memoria non volatile e blocco tastiera a 6 cifre**
Tipo di display	**OLED grafico bianco digitale**
Registrazione dati	**Sì**
Porta USB	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni esterne (L×P×A)	**800 x 500 x 1820 mm**
Dimensioni interne (L×P×A)	**720 x 360 x 1425 mm**
Peso netto	**105 kg**
Materiale esterno	**Acciaio verniciato**
Materiale interno	**Acciaio verniciato**
Numero di ripiani	**6**
Materiale ripiani / scaffalature	**Ripiani a filo in acciaio rivestito, regolabili in altezza**
Numero di porte esterne	**2**
Tipo di porta esterna	**Porta scorrevole a doppio vetro temperato altamente isolata, autochiudente**
Ruote piroettanti	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**220–240 V, 50 Hz V/Hz**
Livello di rumorosità	**38 dB(A)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it