Cod. **PH MPR-S500H-PE**

Frigorifero per farmaci 554 L +2/+14°C - MPR-S500H-PE

Frigorifero per la conservazione di farmaci, medicinali, vaccini, reagenti e campioni sensibili alla temperatura, per uso clinico, ospedaliero, farmaceutico, in centri di distribuzione e di ricerca. Garantisce temperatura da +2 a +14 °C, capacità utile di 554 L, raffreddamento ad aria forzata, sbrinamento automatico ciclico con sbrinamento forzato e compressore inverter. Sono presenti sei ripiani regolabili, controllo a microprocessore, display OLED, registrazione dati, porta USB e allarmi.



PHCbi OFFICIAL PARTNER

GAMMA DI TEMPERATURA
+2 – +14 °C

CAPACITÀ UTILE
554 L

ALLARME REMOTO
Sì

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L×P×A)
140 kg · 900 x 650 x 1.824 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**MPR-S500H-PE**
Modello	**MPR-S500H-PE**
Produttore	**PHCBI**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Conservazione di farmaci, medicinali, vaccini, reagenti e campioni sensibili alla temperatura; uso clinico, ospedaliero, farmaceutico, in centri di distribuzione e di ricerca**

ACCESSORI

Accessori opzionali	**Registratore di temperatura a carta (MTR-0621LH-PE); registratore circolare (MTR-G04C-PE); kit batteria per allarme mancanza rete (MPR-48B2-PW); pannelli oscuranti per vetro porta; interfacce di comunicazione Modbus/analogica**

SICUREZZA

Allarmi	**Alta temperatura, bassa temperatura, porta aperta, interruzione di corrente; segnalazione visiva, acustica (buzzer) e remota**
Contatto di allarme remoto	**Sì**
Serratura porta	**Sì**
Batteria di backup	**No**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità normativa refrigeranti	**Refrigerante HC R600a CFC-free, conforme al F-Gas Regulation (UE) n. 517/2014**
Certificazioni	**CE; produttore certificato ISO 9001:2015**

PERFORMANCE

Intervallo di temperatura (comparto frigo)	**+2–+14 °C**
Capacità utile (comparto frigo)	**554 L**
Metodo di raffreddamento	**Circolazione ad aria forzata**
Tipo di sbrinamento	**Automatico ciclico con sbrinamento forzato**
Tipo di compressore	**Inverter**
Consumo energetico	**0,82 kWh/24h**

REFRIGERAZIONE

Refrigerante	**R600a (idrocarburo HC naturale)**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Microprocessore con memoria non volatile**
Tipo di display	**OLED grafico bianco**
Registrazione dati	**Sì**
Porta USB	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni esterne (L×P×A)	**900 x 650 x 1824 mm**
Dimensioni interne (L×P×A)	**800 x 510 x 1425 mm**
Peso netto	**140 kg**
Materiale esterno	**Acciaio verniciato**
Materiale interno	**Acciaio verniciato**
Numero di ripiani	**6**
Materiale ripiani / scaffalature	**Ripiani a filo in acciaio rivestito, regolabili**
Numero di porte esterne	**2**
Tipo di porta esterna	**Porta scorrevole a doppio vetro temperato, altamente isolata**
Ruote piroettanti	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**220/230/240 V, 50 Hz V/Hz**
Livello di rumorosità	**42 dB(A)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it