Cod. **HT 1810**

# Centrifuga compatta da banco 6.000 rpm 8×10 ml - EBA 200 MD

Centrifuga da banco compatta per uso medico conforme al Regolamento (UE) 2017/745, con capacità massima di 8 × 10 ml e velocità regolabile da 200 a 6.000 rpm, fino a 3.461 RCF. Indicata per studio medico, odontoiatria, ortopedia, piccoli laboratori e ospedali, supporta analisi sangue e urina, campioni STAT, pediatrici e separazione PPP. Dotata di rotore angolare a 8 posti, display retroilluminato, blocco coperchio e rilevamento sbilanciamento. Marcatura CE, certificazione TÜV SÜD, FCC Class B e conformità ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001.




FILIALE ITALIANA

**VELOCITÀ MASSIMA**
**6.000 rpm**

**RCF MASSIMO**
**3.461 × g**

**CAPACITÀ MASSIMA**
**8 × 10 ml**

**PESO / DIMENSIONI (L × P × H)**
**9 kg · 261 x 353 x 228 mm**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | **1810** |
| Produttore | **Andreas Hettich GmbH** |
| Modello | **EBA 200 MD** |
| Famiglia prodotto | **EBA 200** |
| Variante tensione | **200–240 V** |
| Variante regolatoria | **MDR (EU 2017/745)** |
| Paese di fabbricazione | **Germania** |
| Tipologia prodotto | **Centrifuga da banco compatta** |

### PRESTAZIONI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Velocità massima | **6000 rpm** |
| Velocità minima | **200 rpm** |
| RCF massimo | **3461 × g** |
| Capacità massima | **8 × 10 ml** |
| Volume max per posizione | **10 ml** |
| Posizioni massime (rotore) | **8** |
| Modalità continua | **Sì** |
| Modalità impulso | **Sì** |

### APPLICAZIONI E UTILIZZI

| | |
|---|---|
| Settori di utilizzo | **laboratorio clinico, studio medico, laboratorio d'emergenza, laboratorio di piccole dimensioni** |
| Utilizzi previsti (intended use) | **separazione PPP (plasma povero di piastrine), analisi sangue e urina, campioni STAT, campioni pediatrici, chimica coagulazione** |
| Tipologie provette compatibili | **provette raccolta sangue, provette urina, tubi pediatrici microlitrici, provette capillari, provette per gel/coagulazione** |

### INTERFACCIA E CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Tipo display | **pannello retroilluminato** |
| Metodo di inserimento / interfaccia | **tastiera a membrana (keypad)** |

### SISTEMA ROTORE

| | |
|---|---|
| Rotore incluso nella fornitura | **Sì** |
| Rotore intercambiabile | **No** |
| Numero rotori compatibili | **1** |

## SICUREZZA

| | |
|---|---|
| Blocco coperchio durante funzionamento | **Sì** |
| Apertura di emergenza coperchio | **Sì** |
| Rilevamento sbilanciamento | **Sì** |
| Arresto automatico per sbilanciamento | **Sì** |
| Livello di rumorosità massimo | **50 dB(A)** |

## CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

| | |
|---|---|
| Marcatura CE | **Sì** |
| Conformità IVDR (EU 2017/746) | **No** |
| Certificazioni ISO | **ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001** |

## SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Formato / ingombro | **da banco compatta** |
| Dimensioni (L × P × H) | **261 x 353 x 228 mm** |
| Peso | **9 kg** |
| Materiale camera centrifuga | **lega leggera** |

## SPECIFICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | **200–240 V** |
| Frequenza di rete | **50–60 Hz** |
| Potenza assorbita | **100 VA** |

## SCHEMA PER ROTORE

| | |
|---|---|
| Tipo rotore | **fixed-angle** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

**Scheda prodotto online**

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@hettichitalia.it • 02 39311741 • www.seneco.it**