Cod. **HT 1802**

Centrifuga compatta 8.000 rpm 8×15 ml IVDR - EBA 200 S

Centrifuga da banco compatta per diagnostica in vitro, conforme IVDR, destinata alla separazione di campioni di origine umana in laboratori clinici, medici e di emergenza. Raggiunge 8.000 rpm e 6.153 × g, con capacità massima di 8 × 15 ml e rotore angolare a 8 posti incluso. Il pannello retroilluminato visualizza i parametri attuali; sono presenti modalità continua e impulso, protezione da sbilanciamento e blocco coperchio durante il funzionamento.



FILIALE ITALIANA

VELOCITÀ MASSIMA
8.000 rpm

RCF MASSIMO
6.153 × g

CAPACITÀ MASSIMA
8 × 15 ml

PESO / DIMENSIONI (L × P × H)
11 kg · 261 × 353 × 228 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**1802**
Produttore	**Andreas Hettich GmbH**
Modello	**EBA 200 S**
Famiglia prodotto	**EBA 200**
Numero di catalogo	**1802 / 1802-01**
Variante tensione	**200–240 V / 100–127 V**
Variante regolatoria	**IVDR**
Categoria regolatoria	**Dispositivo medico-diagnostico in vitro (IVDR)**
Paese di fabbricazione	**Germania**
Tipologia prodotto	**Centrifuga da banco compatta**

PRESTAZIONI PRINCIPALI

Velocità massima	**8000 rpm**
Velocità minima	**200 rpm**
RCF massimo	**6153 × g**
Capacità massima	**8 × 15 ml**
Volume max per posizione	**15 ml**
Posizioni massime (rotore)	**8**
Modalità continua	**Sì**
Modalità impulso	**Sì**

APPLICAZIONI E UTILIZZI

Settori di utilizzo	**Clinico, Laboratorio medico, Studio medico, Laboratorio d'emergenza**
Utilizzi previsti (intended use)	**Separazione PPP (plasma povero di piastrine); centrifugazione provette sangue; centrifugazione provette urina; analisi ematocrito**
Tipologie provette compatibili	**Provette di raccolta sangue standard, Provette per urina, Tubi microliter pediatrici, Provette per buffy coat (con adattatore)**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo display	**pannello retroilluminato**
Metodo di inserimento / interfaccia	**tastiera a membrana (keypad)**

SISTEMA ROTORE

Rotore incluso nella fornitura	**Sì**
Rotore intercambiabile	**No**
Numero rotori compatibili	**1**

SICUREZZA

Blocco coperchio durante funzionamento	**Sì**
Apertura di emergenza coperchio	**Sì**
Rilevamento sbilanciamento	**Sì**
Arresto automatico per sbilanciamento	**Sì**
Livello di rumorosità massimo	**55 dB(A)**

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Marcatura CE	**Sì**
Conformità IVDR (EU 2017/746)	**Sì**
Conformità EN/IEC 61010	**EN/IEC 61010-1; EN/IEC 61010-2-020**
Certificazioni ISO	**ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001**

SPECIFICHE FISICHE

Formato / ingombro	**da banco compatta**
Dimensioni (L × P × H)	**261 × 353 × 228 mm**
Peso	**11 kg**
Materiale camera centrifuga	**lega leggera**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**200–240 V / 100–127 V**
Frequenza di rete	**50–60 Hz**
Potenza assorbita	**160 VA**

SCHEMA PER ROTORE

Tipo rotore	**fixed-angle**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@hettichitalia.it • 02 39311741 • www.seneco.it