Cod. **WL 115037**

Pompa vuoto a membrana chimica 3 stadi 30 l/min - LVS 201 T

Pompa da vuoto a membrana, oil-free e a secco, chimicamente resistente, con parti a contatto con il gas in PTFE/fluoroplastiche. Configurazione a tre stadi con portata di 30 l/min, vuoto finale inferiore a 2 mbar, pressione massima di mandata di 1 bar e funzionamento <45 dB(A). Fornita come sistema completo con separatore lato aspirazione e condensatore lato mandata; adatta a distillazione ed evaporazione di solventi, evaporatori rotanti, essiccatori da banco, essiccazione e degasaggio.



WELCH PREMIUM PARTNER

PORTATA
30 l/min

VUOTO FINALE
<2 mbar

NUMERO DI STADI
3

PESO
15 kg

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**115037**
Modello	**Pompa WELCH LVS 201 T**
Produttore	**WELCH**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Distillazione ed evaporazione di solventi, evaporatori rotanti, essiccatori da banco, essiccazione e degasaggio in laboratorio chimico**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**Regolatori/controllori del vuoto, condensatori di emissione, kit ricambi (membrana/valvole), tubi per vuoto**

DOTAZIONE

Accessori / dotazione inclusa	**Pompa MPC 201 T con valvola gas ballast; separatore lato aspirazione con pallone da 500 ml; condensatore intensivo coibentato lato mandata con pallone a fondo tondo da 500 ml e valvola di sicurezza; assemblato e cablato pronto all'uso**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Direttive di conformità CE	**2006/42/EC (Macchine); 2014/30/EU (EMC); 2011/65/EU (RoHS)**
Certificazione ATEX	**No (modello non ATEX)**

PERFORMANCE

Resistenza chimica	**chimicamente resistente**
Numero di stadi	**3**
Velocità di pompaggio / portata aria libera	**30 l/min**
Vuoto finale (pressione ultima)	**<2 mbar**
Pressione massima di mandata / scarico	**1 bar**

INSTALLAZIONE

Attacco di aspirazione (IN)	**DN 8 (portagomma per tubo Ø int. 8 mm)**

INTERFACCIA CONTROLLO

Regolatore / controllore del vuoto	**assente (sistema base con valvola gas ballast, senza controllore elettronico)**
Display e pannello di controllo	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Tecnologia della pompa	**a membrana / diaframma (oil-free, a secco)**
Livello di rumorosità	**<45 dB(A)**
Peso	**15 kg**
Materiale della membrana	**PTFE**
Materiali delle parti a contatto con il gas	**PTFE / fluoroplastiche (parti a contatto con il gas)**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Potenza nominale	**90 W**
Modo operativo (servizio)	**continuo (S1)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it