Cod. **WL 3242-00**

Pompa rotativa a palette bistadio 24 m³/h - CRVpro24

Pompa da vuoto rotativa a palette bistadio a bagno d'olio, a presa diretta e raffreddamento ad aria. Offre una velocità di pompaggio di 24 m³/h a 50 Hz e una pressione finale fino a 3x10⁻³ mbar, con zavorra gas per la gestione dei vapori. Indicata per liofilizzazione, degasaggio, forni da vuoto, concentratori, evaporazione rotante e distillazione.



WELCH PREMIUM PARTNER

VELOCITÀ POMPAGGIO
24 m³/h · 28,8 m³/h

VUOTO RAGGIUNGIBILE
3x10⁻³ mbar · 6x10⁻³ mbar

RUMOROSITÀ
55 dB(A)

PESO / DIMENSIONI (L X P X H)
38,5 kg · 569 x 206 x 289 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**3242-00**
Modello	**CRVpro24**
Produttore	**WELCH**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Liofilizzazione, degasaggio, forni da vuoto, concentratori, evaporazione rotante, distillazione**

ACCESSORI

Separatore di nebbie d'olio	**Sì**
Kit di manutenzione	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Certificazioni / conformità	**CE, CSA**

PERFORMANCE

Velocità di pompaggio (60 Hz)	**28,8 m³/h**
Velocità di pompaggio (50 Hz)	**24 m³/h**
Pressione finale (senza zavorra gas)	**3x10⁻³ mbar**
Pressione finale (con zavorra gas)	**6x10⁻³ mbar**

INSTALLAZIONE

Attacco di aspirazione (IN)	**NW25 (KF25)**
Attacco di scarico (EX)	**NW25 (KF25)**

INTERFACCIA CONTROLLO

Zavorra gas (gas ballast)	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Tecnologia della pompa	**Rotativa a palette a bagno d'olio (oil-sealed)**
Numero di stadi	**2**
Tipo di trasmissione	**A presa diretta (direct-drive)**
Capacità olio	**2,2 L**
Lubrificazione forzata	**Sì**
Metodo di raffreddamento	**Ad aria**
Livello di rumorosità	**55 dB(A)**
Peso	**38,5 kg**
Dimensioni (L x P x H)	**569 x 206 x 289 mm**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza motore	**0,85 kW**
Tensione di alimentazione	**230 V**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Fase / numero di fasi	**Monofase (1)**
Tensione commutabile	**No**

SICUREZZA

Dispositivo anti-ritorno olio	**Sì**
Protezione termica motore	**Sì**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it