Cod. **WL 3487T-01**

Pompa rotativa a palette bistadio 55,7 m³/h - CRVpro48

Pompa da vuoto rotativa a palette bistadio a bagno d'olio, con trasmissione a presa diretta e raffreddamento ad aria. Garantisce una velocità di pompaggio di 55,7 m³/h a 50 Hz e una pressione finale fino a 0,003 mbar, con zavorra gas per la gestione dei vapori di processo. Adatta a rivestimenti a film sottile, essiccazione per refrigerazione, liofilizzazione, essiccazione sotto vuoto, degasaggio, distillazione, evacuazione di camere o recipienti, chimica, farmaceutica, metallurgia, forni e produzione di semiconduttori.



WELCH PREMIUM PARTNER

VELOCITÀ POMPAGGIO
55,7 m³/h

VUOTO RAGGIUNGIBILE
0,003 mbar

POTENZA MOTORE
2,2 kW

PESO / DIMENSIONI (L X P X H)
99 kg · 796 x 262 x 369 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**3487T-01**
Modello	**CRVpro48**
Produttore	**WELCH**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Rivestimenti a film sottile, essiccazione per refrigerazione, liofilizzazione, essiccazione sotto vuoto, degasaggio (oli di trasformatori, resine epossidiche), distillazione, evacuazione di camere/recipienti, pompa di supporto per soffianti, simulazione spaziale, chimica/farmaceutica, metallurgia/forni, produzione di semiconduttori**

ACCESSORI

Separatore di nebbie d'olio	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Certificazioni / conformità	**CE, cUL**

PERFORMANCE

Velocità di pompaggio (60 Hz)	**66,8 m³/h**
Velocità di pompaggio (50 Hz)	**55,7 m³/h**
Pressione finale (senza zavorra gas)	**0,003 mbar**
Pressione finale (con zavorra gas)	**0,006 mbar**

INSTALLAZIONE

Attacco di aspirazione (IN)	**NW40 (DN40 KF)**
Attacco di scarico (EX)	**NW40 (DN40 KF)**
Temperatura di esercizio	**10–40 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Zavorra gas (gas ballast)	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Tecnologia della pompa	**Rotativa a palette a bagno d'olio (oil-sealed)**
Numero di stadi	**2**
Tipo di trasmissione	**Presa diretta (direct-drive)**
Capacità olio	**4,95 L**
Tipo di olio	**Olio per vuoto Welch Premium (o Welch Gold)**
Lubrificazione forzata	**Sì**
Metodo di raffreddamento	**Ad aria**
Livello di rumorosità	**≤60 dB(A)**
Peso	**99 kg**
Dimensioni (L x P x H)	**796 x 262 x 369 mm**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza motore	**2,2 kW**
Tensione di alimentazione	**(230–240)/(380–420) a 50 Hz; (240–265)/(415–460) a 60 Hz V**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Fase / numero di fasi	**Trifase (3Ph)**
Tensione commutabile	**No**

SICUREZZA

Dispositivo anti-ritorno olio	**Sì**
Protezione termica motore	**No**
Motore antideflagrante (versione XPRF)	**No**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it