Cod. **WL 3657T-01**

Pompa rotativa a palette bistadio 74,3 m³/h - CRVpro65

Pompa da vuoto rotativa a palette bistadio a bagno d'olio con trasmissione a presa diretta e raffreddamento ad aria. Offre una velocità di pompaggio di 74,3 m³/h a 50 Hz e una pressione finale di 3×10^{-4} mbar, con zavorra gas, lubrificazione forzata e dispositivo anti-ritorno olio. È indicata per rivestimenti a film sottile, liofilizzazione, essiccazione sotto vuoto, degasaggio, distillazione a percorso breve, disidratazione per refrigerazione ed evacuazione di recipienti o camere.



WELCH PREMIUM PARTNER

VELOCITÀ POMPAGGIO
74,3 m³/h

VUOTO RAGGIUNGIBILE
3×10^{-4} mbar

POTENZA MOTORE
2,2 kW

PESO / DIMENSIONI (L X P X H)
100 kg · 798 x 262 x 369 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**3657T-01**
Modello	**CRVpro65**
Produttore	**WELCH**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Rivestimenti a film sottile, liofilizzazione, essiccazione sotto vuoto, degasaggio (oli per trasformatori, resine epossidiche), distillazione a percorso breve, disidratazione per refrigerazione, evacuazione di recipienti/camere, pompa di supporto (backing)**

ACCESSORI

Separatore di nebbie d'olio	**Sì**
Kit di manutenzione	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Certificazioni / conformità	**CE, CSA**

PERFORMANCE

Velocità di pompaggio (60 Hz)	**89,2 m³/h**
Velocità di pompaggio (50 Hz)	**74,3 m³/h**
Pressione finale (senza zavorra gas)	**3×10^{-4} mbar**

INSTALLAZIONE

Attacco di aspirazione (IN)	**NW40 (KF40)**
Attacco di scarico (EX)	**NW40 (KF40)**

INTERFACCIA CONTROLLO

Zavorra gas (gas ballast)	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Tecnologia della pompa	**Pompa da vuoto rotativa a palette a bagno d'olio (oil-sealed)**
Numero di stadi	**2**
Tipo di trasmissione	**A presa diretta**
Capacità olio	**4,3 L**
Tipo di olio	**Olio per vuoto Welch premium (Welch Direct Drive/CRVpro oil)**
Lubrificazione forzata	**Sì**
Metodo di raffreddamento	**Ad aria**
Livello di rumorosità	**58 dB(A)**
Peso	**100 kg**
Dimensioni (L x P x H)	**798 x 262 x 369 mm**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza motore	**2,2 kW**
Tensione di alimentazione	**208-230/460 (60 Hz); 190/380 (50 Hz) V**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Fase / numero di fasi	**Trifase**
Tensione commutabile	**No**

SICUREZZA

Dispositivo anti-ritorno olio	**Sì**
Protezione termica motore	**Sì**
Motore antideflagrante (versione XPRF)	**No**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it