Cod. **WL 411011**

# Pompa vuoto a membrana standard 1 stadio 10 l/min - MP 065 E

Pompa da vuoto a membrana, oil-free e a secco, in versione standard non chimicamente resistente. Configurazione a singolo stadio con portata di 10 l/min, vuoto finale di 100 mbar e rumorosità inferiore a 45 dB(A). Adatta alla filtrazione sotto vuoto e all'essiccazione da banco; non idonea a evaporatori rotanti, distillazione o vapori aggressivi.




WELCH PREMIUM PARTNER

| PORTATA | VUOTO FINALE |
|---|---|
| 10 l/min | 100 mbar |

| MANDATA MAX | PESO |
|---|---|
| 0,3 bar | 2,3 kg |

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | **411011** |
| Modello | **MP 065 E** |
| Produttore | **WELCH** |

### APPLICAZIONI

| | |
|---|---|
| Applicazioni tipiche | **Filtrazione sotto vuoto ed essiccazione (essiccatori da banco); non idonea a evaporatori rotanti, distillazione o vapori aggressivi** |

### ACCESSORI

| | |
|---|---|
| Accessori compatibili | **Inline filter kit (filtration package), portagomma/adattatori DN 16 KF, tubi per vuoto** |

### DOTAZIONE

| | |
|---|---|
| Accessori / dotazione inclusa | **Alimentatore AC/DC, interruttore on/off con salvamotore integrato, piedini oscillanti ottimizzati, portagomma per Ø8 mm o piccole flange DN 16 KF** |

### CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

| | |
|---|---|
| Certificazione ATEX | **Non ATEX** |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Resistenza chimica | **standard (non chimicamente resistente)** |
| Numero di stadi | **1** |
| Velocità di pompaggio / portata aria libera | **10 l/min** |
| Vuoto finale (pressione ultima) | **100 mbar** |
| Pressione massima di mandata / scarico | **0,3 bar** |

### INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Attacco di aspirazione (IN) | **Portagomma DN 6 (per tubo Ø interno 6 mm)** |
| Attacco di scarico (EX) | **Portagomma DN 6 (per tubo Ø interno 6 mm)** |
| Temperatura di esercizio | **10–60 °C** |

### INTERFACCIA CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Display e pannello di controllo | **No** |

## SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Tecnologia della pompa | **a membrana / diaframma** |
| Livello di rumorosità | **<45 dB(A)** |
| Peso | **2,3 kg** |

## SPECIFICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | **90-260 V** |
| Frequenza di alimentazione | **50/60 Hz** |
| Potenza nominale | **180 W** |
| Alimentatore / adattatore AC/DC | **Alimentatore esterno AC/DC (ingresso a tensione universale, uscita 18 VDC)** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

**Scheda prodotto online**

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**