Cod. **WL 411122**

Pompa vuoto a membrana standard 2 stadi 5,8 l/min - MP 030 Z

Pompa da vuoto a membrana, oil-free e a secco, in versione standard non resistente agli agenti chimici. La configurazione bistadio raggiunge una portata di 5,8 l/min e un vuoto finale inferiore a 5 mbar, con rumorosità di 38 dB(A) e servizio continuo S1. Adatta a filtrazione sotto vuoto, essiccazione e degasaggio; utilizzabile anche su distillazione sotto vuoto ed evaporatori rotanti.



WELCH PREMIUM PARTNER

PORTATA ARIA LIBERA
5,8 l/min

VUOTO FINALE
<5 mbar

NUMERO DI STADI
2

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
2,3 kg · 115 x 165 x 145 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**411122**
Modello	**MP 030 Z**
Produttore	**WELCH**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Filtrazione sotto vuoto, essiccazione e degasaggio, distillazione sotto vuoto, evaporatori rotanti**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**Kit di manutenzione membrana/valvole (per MP/MPR 030 Z); kit per evaporatore rotante**

DOTAZIONE

Accessori / dotazione inclusa	**Interruttore ON/OFF con protezione termica del motore, cavo di rete e spina, maniglia di trasporto, piedini antivibranti, silenziatore di scarico**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Certificazione ATEX	**Nessuna (non certificata ATEX)**

PERFORMANCE

Resistenza chimica	**standard (non resistente agli agenti chimici)**
Numero di stadi	**2**
Velocità di pompaggio / portata aria libera	**5,8 l/min**
Vuoto finale (pressione ultima)	**<5 mbar**

INSTALLAZIONE

Attacco di aspirazione (IN)	**Portagomma DN 6/8**
Attacco di scarico (EX)	**Portagomma DN 6/8**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display e pannello di controllo	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Tecnologia della pompa	**a membrana / diaframma**
Livello di rumorosità	**38 dB(A)**
Peso	**2,3 kg**
Dimensioni (LxPxA)	**115 x 165 x 145 mm**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**90-260 V**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Potenza nominale	**20 W**
Modo operativo (servizio)	**S1 (funzionamento continuo)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it