Cod. **WL 412121**

Pompa vuoto a membrana chimica 1 stadio 10 l/min - MPR 060 E

Pompa da vuoto a membrana oil-free e a secco, con parti bagnate chimicamente resistenti in PTFE e PEEK per l'uso in laboratorio. Configurazione a singolo stadio, velocità di pompaggio di 10 l/min, vuoto finale inferiore a 60 mbar e rumorosità di 42 dB(A). Alimentazione 90–260 V, 50/60 Hz, potenza nominale 20 W, con alimentatore esterno e attacchi portagomma DN 6/8. Applicazioni: filtrazione sotto vuoto, essiccazione, degasaggio, distillazione e generazione di vuoto per piccoli strumenti.

WELCH PREMIUM PARTNER

VELOCITÀ POMPAGGIO
10 l/min

VUOTO FINALE
<60 mbar

RESISTENZA CHIMICA
chimicamente resistente

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
2,3 kg · 115 x 165 x 145 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**412121**
Modello	**MPR 060 E**
Produttore	**WELCH**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Filtrazione sotto vuoto, essiccazione, degasaggio e distillazione; generazione di vuoto per piccoli strumenti da laboratorio**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**Kit di manutenzione/ricambi 402031 (membrana e valvole, per MP/MPR 030 Z e 060 E); regolatore di vuoto opzionale**

DOTAZIONE

Accessori / dotazione inclusa	**Alimentatore/adattatore AC/DC con cavi spina EU, UK e US**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Certificazione ATEX	**No**

PERFORMANCE

Resistenza chimica	**chimicamente resistente**
Numero di stadi	**1**
Velocità di pompaggio / portata aria libera	**10 l/min**
Vuoto finale (pressione ultima)	**<60 mbar**

INSTALLAZIONE

Attacco di aspirazione (IN)	**Portagomma DN 6/8**
Attacco di scarico (EX)	**Portagomma DN 6/8**

SPECIFICHE FISICHE

Tecnologia della pompa	**a membrana / diaframma**
Livello di rumorosità	**42 dB(A)**
Grado di protezione IP	**IP20**
Peso	**2,3 kg**
Dimensioni (LxPxA)	**115 x 165 x 145 mm**
Materiale della membrana	**PTFE**
Materiali delle parti a contatto con il gas	**Membrana con strato in PTFE; teste e valvole in PEEK**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**90–260 V**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Potenza nominale	**20 W**
Alimentatore / adattatore AC/DC	**Alimentatore/adattatore AC/DC esterno, ingresso 90-260 VAC 50/60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it