Cod. **WL 412422-02**

Pompa vuoto a membrana chimica 2 stadi 15 l/min - MPC 095 Z

Pompa da vuoto a membrana, oil-free e a secco, chimicamente resistente, con membrane in PTFE e teste in fibra di carbonio. La configurazione a due stadi offre una portata di 15 l/min e un vuoto finale di 5 mbar, con rumorosità di 45 dB(A). È alimentata tramite alimentatore esterno a tensione universale e dispone di valvola di gas ballast; adatta a filtrazione sotto vuoto, essiccazione, distillazione, degasaggio ed evaporatori rotanti.



WELCH PREMIUM PARTNER

PORTATA ARIA LIBERA
15 l/min

VUOTO FINALE
5 mbar

NUMERO DI STADI
2

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
6,15 kg · 235 x 140 x 277 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**412422-02**
Modello	**MPC 095 Z**
Produttore	**WELCH**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Filtrazione sotto vuoto, essiccazione, distillazione, degasaggio, evaporatori rotanti**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**Regolatore vuoto manuale, separatore/condensatore, kit ricambi (membrane e valvole), tubi per vuoto**

DOTAZIONE

Accessori / dotazione inclusa	**Pompa a 2 teste con interruttore di protezione motore integrato, portagomma DN 8, piedini antivibranti, alimentatore esterno e cavo dispositivo IEC con spina**
Tubo per vuoto incluso	**Non incluso**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Direttive di conformità CE	**2006/42/CE; 2014/30/UE; 2011/65/UE**

PERFORMANCE

Resistenza chimica	**chimicamente resistente**
Numero di stadi	**2**
Velocità di pompaggio / portata aria libera	**15 l/min**
Vuoto finale (pressione ultima)	**5 mbar**

INSTALLAZIONE

Attacco di aspirazione (IN)	**Portagomma DN 8 (Ø interno tubo 8 mm)**
Attacco di scarico (EX)	**Portagomma DN 8 (Ø interno tubo 8 mm)**

INTERFACCIA CONTROLLO

Regolatore / controllore del vuoto	**Assente (dotata di valvola di gas ballast; regolatore manuale nella versione package 412422-10)**
Display e pannello di controllo	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Tecnologia della pompa	**a membrana / diaframma**
Livello di rumorosità	**45 dB(A)**
Peso	**6,15 kg**
Dimensioni (LxPxA)	**235 x 140 x 277 mm**
Materiale della membrana	**PTFE**
Materiali delle parti a contatto con il gas	**Teste/coperchi in fibra di carbonio, membrane in PTFE**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**90–260 V**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Potenza nominale	**20 W**
Alimentatore / adattatore AC/DC	**Alimentatore AC/DC esterno 90–260 V, uscita in bassa tensione DC, spine intercambiabili**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it