Cod. **WL 412422-10**

Pompa vuoto a membrana chimica 2 stadi 15 l/min - MPC 095 Z

Pompa da vuoto a membrana, oil-free e a secco, per la generazione di vuoto in laboratorio; la versione chimicamente resistente impiega parti a contatto con il gas in PTFE e teste rinforzate in fibra di carbonio. La configurazione a due stadi offre una portata di 15 l/min e un vuoto finale di 5 mbar, con rumorosità inferiore a 45 dB(A). Il package comprende regolatore manuale con comparatore e tubo per vuoto da 1 m; indicata per evaporazione rotante, distillazione, filtrazione ed essiccazione sotto vuoto.

WELCH PREMIUM PARTNER

PORTATA ARIA LIBERA
15 l/min

VUOTO FINALE
5 mbar

RESISTENZA CHIMICA
Chimicamente resistente (chemical duty)

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
6,15 kg · 235 x 140 x 277 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**412422-10**
Modello	**MPC 095 Z package (regolatore vuoto manuale, comparatore e tubo per vuoto da 1 metro, 18/8x5)**
Produttore	**WELCH**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Evaporazione rotante, distillazione, filtrazione ed essiccazione sotto vuoto; evaporazione della maggior parte dei solventi comuni**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**Separatore in ingresso (700461), condensatore di scarico / recupero solvente (700458), regolatore con manometro digitale e valvola di rilascio (700459-02)**

DOTAZIONE

Accessori / dotazione inclusa	**Pompa MPC 095 Z, regolatore di vuoto DBR-P con comparatore, tubo per vuoto 1 m (18/8x5); alimentatore esterno con spine CEE/UK/US, valvola di gas ballast, interruttore di protezione motore, piedini antivibranti**
Tubo per vuoto incluso	**Tubo per vuoto 1 m, 18/8x5**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Direttive di conformità CE	**Marcatura CE**

PERFORMANCE

Resistenza chimica	**Chimicamente resistente (chemical duty)**
Numero di stadi	**2**
Velocità di pompaggio / portata aria libera	**15 l/min**
Vuoto finale (pressione ultima)	**5 mbar**

INSTALLAZIONE

Attacco di aspirazione (IN)	**Portagomma DN 8**
Attacco di scarico (EX)	**Portagomma DN 8**

INTERFACCIA CONTROLLO

Regolatore / controllore del vuoto	**Regolatore manuale del vuoto con comparatore (dial gauge) DBR-P**
Display e pannello di controllo	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Tecnologia della pompa	**A membrana (diaframma), oil-free / a secco**
Livello di rumorosità	**<45 dB(A)**
Peso	**6,15 kg**
Dimensioni (LxPxA)	**235 x 140 x 277 mm**
Materiale della membrana	**PTFE**
Materiali delle parti a contatto con il gas	**Teste pompa e raccordi in fibra di carbonio rinforzata; membrane in PTFE**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**90–260 V**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Potenza nominale	**20 W**
Alimentatore / adattatore AC/DC	**Alimentatore esterno con spine intercambiabili CEE (Schuko), UK, US**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it