Cod. **WL 412443-10**

Pompa vuoto a membrana chimica 3 stadi 20 l/min - MPC 105 T

Pompa da vuoto a membrana oil-free e a secco, chimicamente resistente, con diaframmi in PTFE ed elastomero e teste in fibra di carbonio rinforzata. Configurazione a 3 stadi con portata di 20 l/min, vuoto finale inferiore a 2 mbar e rumorosità <45 dB(A); alimentazione 90-260 V, 50/60 Hz. Package con regolatore manuale del vuoto, manometro digitale e tubo per vuoto da 1 m; adatta a filtrazione sotto vuoto, essiccazione, distillazione, degasaggio ed evaporazione rotante.

WELCH PREMIUM PARTNER

PORTATA ARIA LIBERA
20 l/min

VUOTO FINALE
<2 mbar

NUMERO DI STADI
3

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
7,5 kg · 235 x 145 x 327 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**412443-10**
Modello	**MPC 105 T package (regolatore vuoto manuale, manometro digitale, tubo vuoto 1 m 18/8x5)**
Produttore	**WELCH**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Filtrazione sotto vuoto, essiccazione, distillazione, degasaggio ed evaporazione rotante; laboratori chimici con solventi aggressivi e vapori acidi**

DOTAZIONE

Accessori / dotazione inclusa	**Pompa a 4 teste con interruttore di protezione motore, portagomma DN 8, piedini antivibranti, alimentatore esterno e cavo IEC con spina CEE/UK; package: regolatore del vuoto manuale, manometro digitale e tubo per vuoto da 1 m (18/8x5)**
Tubo per vuoto incluso	**Tubo per vuoto 1 m, 18/8x5**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Direttive di conformità CE	**Marcatura CE (Direttiva Macchine 2006/42/CE, EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE)**
Certificazione ATEX	**No (versione standard MPC, non ATEX)**

PERFORMANCE

Resistenza chimica	**Chimicamente resistente**
Numero di stadi	**3**
Velocità di pompaggio / portata aria libera	**20 l/min**
Vuoto finale (pressione ultima)	**<2 mbar**

INSTALLAZIONE

Attacco di aspirazione (IN)	**Portagomma DN 8 (tubo Ø int. 8 mm)**
Attacco di scarico (EX)	**Portagomma DN 8**

INTERFACCIA CONTROLLO

Regolatore / controllore del vuoto	**Regolatore del vuoto manuale (incluso nel package)**

SPECIFICHE FISICHE

Tecnologia della pompa	**a membrana / diaframma**
Livello di rumorosità	**<45 dB(A)**
Peso	**7,5 kg**
Dimensioni (LxPxA)	**235 x 145 x 327 mm**
Materiale della membrana	**PTFE ed elastomero (diaframma rivestito in PTFE)**
Materiali delle parti a contatto con il gas	**Teste pompa/collegamento in fibra di carbonio rinforzata; diaframmi in PTFE ed elastomero**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**90–260 V**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Potenza nominale	**68 W**
Alimentatore / adattatore AC/DC	**Alimentatore esterno con cavo IEC e spina CEE/UK**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it