Cod. **WL 412522**

# Pompa vuoto a membrana chimica 2 stadi 18 l/min - MPC 101 Z

Pompa da vuoto a membrana chimicamente resistente, oil-free e a secco, con membrane in PTFE e teste in fibra di carbonio rinforzata. La configurazione a 2 stadi offre una portata di 16,7 l/min, vuoto finale di 8 mbar e rumorosità di 44 dB(A). Adatta a filtrazione sotto vuoto, essiccazione, distillazione, degasaggio, evaporatori rotanti e forni da vuoto.



WELCH PREMIUM PARTNER

**PORTATA**
**16.7 l/min**

**VUOTO FINALE**
**8 mbar**

**NUMERO STADI**
**2**

**PESO / DIMENSIONI (LXPXA)**
**6.5 kg · 195 x 225 x 147 mm**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | **412522** |
| Modello | **MPC 101 Z** |
| Produttore | **WELCH** |

### APPLICAZIONI

| | |
|---|---|
| Applicazioni tipiche | **Filtrazione sotto vuoto, essiccazione, distillazione, degasaggio, evaporatori rotanti, forni da vuoto** |

### ACCESSORI

| | |
|---|---|
| Accessori compatibili | **Regolatore di vuoto manuale con comparatore/manometro, tubi per vuoto, kit ricambi (membrane/valvole)** |

### DOTAZIONE

| | |
|---|---|
| Accessori / dotazione inclusa | **Pompa a membrana chimica a 2 teste, interruttore di protezione motore integrato, portagomma DN 8, piedini antivibranti, alimentazione esterna e cavo di collegamento IEC con spine CEE/UK/US** |

### CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

| | |
|---|---|
| Direttive di conformità CE | **Direttiva Macchine 2006/42/CE, EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE** |
| Certificazione ATEX | **Non certificata ATEX (teste in fibra di carbonio conduttive/antistatiche che riducono il rischio di ignizione)** |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Resistenza chimica | **chimicamente resistente** |
| Numero di stadi | **2** |
| Velocità di pompaggio / portata aria libera | **16.7 l/min** |
| Vuoto finale (pressione ultima) | **8 mbar** |

### INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Attacco di aspirazione (IN) | **Portagomma DN 8 (per tubo Ø interno 8 mm)** |

### INTERFACCIA CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Display e pannello di controllo | **No** |

## SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Tecnologia della pompa | **a membrana / diaframma** |
| Livello di rumorosità | **44 dB(A)** |
| Peso | **6.5 kg** |
| Dimensioni (LxPxA) | **195 x 225 x 147 mm** |
| Materiale della membrana | **PTFE** |
| Materiali delle parti a contatto con il gas | **Teste pompa e raccordi in fibra di carbonio rinforzata (conduttive, antistatiche); membrana in PTFE; parti bagnate in fluoroplastiche** |

## SPECIFICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | **230 V** |
| Frequenza di alimentazione | **50/60 Hz** |
| Potenza nominale | **60 W** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

**Scheda prodotto online**

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**