Cod. **WL 415721**

Pompa vuoto a membrana chimica 1 stadio 66 l/min - MPC 603 E

Pompa da vuoto a membrana oil-free e a secco, chimicamente resistente, con membrane in PTFE e parti a contatto con il gas in materiali idonei ai vapori aggressivi. Configurazione a 1 stadio con portata fino a 66 l/min, vuoto finale di 55 mbar e rumorosità ≤44 dB(A); grado di protezione IP54. Adatta a filtrazione sotto vuoto, distillazione sotto vuoto, essiccazione sotto vuoto e compressione di gas e vapori neutri e aggressivi.

WELCH PREMIUM PARTNER

VELOCITÀ POMPAGGIO
66 l/min

VUOTO FINALE
55 mbar

PRESSIONE MANDATA
0.1 bar

PESO / DIMENSIONI (LxPxA)
11.2 kg · 250 x 270 x 190 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**415721**
Modello	**MPC 603 E**
Produttore	**WELCH**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Filtrazione sotto vuoto, distillazione sotto vuoto, essiccazione sotto vuoto; compressione di gas e vapori neutri e aggressivi**

DOTAZIONE

Accessori / dotazione inclusa	**Interruttore ON/OFF, protezione da sovraccarico motore, adattatore portagomma DN 8, maniglia di trasporto, piedini antivibranti, valvola gas ballast integrata**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Direttive di conformità CE	**Direttiva Macchine 2006/42/EC, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU**
Certificazione ATEX	**No (non ATEX)**

PERFORMANCE

Resistenza chimica	**chimicamente resistente**
Numero di stadi	**1**
Velocità di pompaggio / portata aria libera	**66 l/min**
Vuoto finale (pressione ultima)	**55 mbar**
Pressione massima di mandata / scarico	**0.1 bar**

INSTALLAZIONE

Attacco di aspirazione (IN)	**portagomma DN 8**
Attacco di scarico (EX)	**portagomma DN 8**
Temperatura di esercizio	**+10 – +40 °C**

SPECIFICHE FISICHE

Tecnologia della pompa	**a membrana / diaframma**
Livello di rumorosità	**≤44 dB(A)**
Grado di protezione IP	**IP54**
Peso	**11.2 kg**
Dimensioni (LxPxA)	**250 x 270 x 190 mm**
Materiale della membrana	**PTFE**
Materiali delle parti a contatto con il gas	**Teste in composito rinforzato con fibra di carbonio, membrana PTFE, valvole PEEK, guarnizioni EPDM, raccordi PVDF**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it