Cod. **WL U2511C-02**

Pompa vuoto/pressione WOB-L 9,2 L/min 292 mbar - mod. 2511

Pompa da vuoto e pressione a pistone WOB-L, completamente a secco e priva di olio, per applicazioni di laboratorio. Eroga una portata d'aria libera di 9,2 L/min, raggiunge un vuoto finale di 292 mbar e una pressione massima di 3,3 bar, con alimentazione monofase 230 V 50 Hz. Adatta ai vapori di soluzioni acquose, tamponi e candeggina delicata, è indicata per filtrazione, aspirazione, essiccazione/desiccazione e sostituzione dell'aspiratore ad acqua.



WELCH PREMIUM PARTNER

VELOCITÀ DI POMPAGGIO
9.2 l/min

VUOTO FINALE
292 mbar

PRESSIONE MANDATA
3.3 bar

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
2.3 kg · 194 x 114 x 191 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**U2511C-02**
Modello	**2511C-02**
Produttore	**WELCH**

APPLICAZIONI

Fluidi / vapori compatibili	**Vapori di soluzioni acquose, tamponi e soluzioni di candeggina delicata; non adatta a vapori acidi, basici od organici**
Applicazioni tipiche	**Filtrazione; aspirazione; essiccazione/desiccazione; sostituzione dell'aspiratore ad acqua; essiccazione sottovuoto**

DOTAZIONE

Accessori / dotazione inclusa	**Set cavi IEC UK e Schuko (Europa continentale)**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Certificazioni / conformità	**CE**
Resistenza chimica / uso chimico	**No**

PERFORMANCE

Velocità di pompaggio / portata aria libera	**9.2 l/min**
Vuoto finale (pressione ultima)	**292 mbar**
Pressione massima di mandata / scarico	**3.3 bar**

INSTALLAZIONE

Temperatura di esercizio	**10-40 °C**
Attacco di aspirazione (IN)	**Portagomma (hose barb) per tubo 3/16"**
Attacco di scarico (EX)	**Portagomma (hose barb)**

INTERFACCIA CONTROLLO

Manometro del vuoto	**No**
Regolatore del vuoto	**No**
Zavorra gas (gas ballast)	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Tecnologia della pompa	**pistone WOB-L**
Funzionamento a secco (oil-free)	**Sì**
Materiale della testa	**PTFE (camicia pistone e cilindro)**
Dimensioni (LxPxA)	**194 x 114 x 191 mm**
Peso	**2.3 kg**
Tipo di configurazione	**pompa**

SPECIFICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	**230 V**
Frequenza di alimentazione	**50 Hz**
Fase / numero di fasi	**monofase**
Potenza del motore	**25 W**
Tipo di spina	**Schuko (CEE 7/7)**
Protezione termica motore	**Sì**
Motore antideflagrante (opzione)	**No**

SICUREZZA	
Valvola di sfiato regolabile	**No**
Trappola / vaso di raccolta	**No**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it