Cod. **WL U2522C-02**

Pompa vuoto/pressione WOB-L 18 L/min 147 mbar - mod. 2522

Pompa da vuoto e pressione a pistone WOB-L, completamente a secco (oil-free), progettata per applicazioni di laboratorio standard. Offre una portata d'aria libera di 18 L/min, un vuoto finale di 147 mbar e una pressione massima di 6,9 bar, con alimentazione monofase 220 V 50 Hz. Dotata di manometro, regolatore del vuoto, valvola di sfiato regolabile e trappola di protezione, è indicata per filtrazione, essiccazione, aspirazione e vuoto grossolano.

WELCH PREMIUM PARTNER



PORTATA ARIA LIBERA
18 l/min

VUOTO FINALE
147 mbar

PRESSIONE MANDATA
6.9 bar

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
5.3 kg · 206 x 224 x 254 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**U2522C-02**
Modello	**2522**
Produttore	**WELCH**

APPLICAZIONI

Fluidi / vapori compatibili	**Vapori di soluzioni acquose; non adatta a vapori organici, acidi o basici**
Applicazioni tipiche	**Filtrazione; essiccazione; aspirazione; formatura pezzi; vuoto grossolano**

DOTAZIONE

Accessori / dotazione inclusa	**Regolatori di vuoto e pressione; manometri; trappola liquidi in ingresso; trappola acqua; silenziatore**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Certificazioni / conformità	**CE (Dir. Macchine 2006/42/CE, EMC 2014/30/UE, PED 2014/68/UE)**
Resistenza chimica / uso chimico	**No**

PERFORMANCE

Velocità di pompaggio / portata aria libera	**18 l/min**
Vuoto finale (pressione ultima)	**147 mbar**
Pressione massima di mandata / scarico	**6.9 bar**

INSTALLAZIONE

Attacco di aspirazione (IN)	**DN 8 (raccordo portagomma)**
Attacco di scarico (EX)	**DN 8 (raccordo portagomma)**

INTERFACCIA CONTROLLO

Manometro del vuoto	**Sì**
Regolatore del vuoto	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Tecnologia della pompa	**pistone WOB-L**
Funzionamento a secco (oil-free)	**Sì**
Dimensioni (LxPxA)	**206 x 224 x 254 mm**
Peso	**5.3 kg**
Tipo di configurazione	**pompa**

SPECIFICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	**220 V**
Frequenza di alimentazione	**50 Hz**
Fase / numero di fasi	**1**
Potenza del motore	**93 W**
Tipo di spina	**Schuko (CEE 7/7, europea)**
Protezione termica motore	**Sì**
Motore antideflagrante (opzione)	**No**

SICUREZZA	
Valvola di sfiato regolabile	**Sì**
Trappola / vaso di raccolta	**Sì**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it