Cod. **WL U2546C-02**

Pompa vuoto/pressione pistone WOB-L 45 L/min 80 mbar - mod. 2546

Pompa da vuoto e pressione a pistone WOB-L, completamente a secco (oil-free), per applicazioni di laboratorio a servizio standard. Offre una portata d'aria libera di 45 L/min, un vuoto finale di 80 mbar e una pressione massima di 6,9 bar, con alimentazione monofase 230 V 50/60 Hz. Dotata di regolatori e manometri di vuoto e pressione, trappola in ingresso e silenziatore, è indicata per filtrazione sottovuoto, degasaggio, aspirazione, essiccazione/desiccazione e forni da vuoto.



WELCH PREMIUM PARTNER

PORTATA ARIA LIBERA
45 l/min

VUOTO FINALE
80 mbar

PRESSIONE MASSIMA
6.9 bar

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
6.3 kg · 254 x 191 x 229 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**U2546C-02**
Modello	**2546**
Produttore	**WELCH**

APPLICAZIONI

Fluidi / vapori compatibili	**Vapori di soluzioni acquose (incluse soluzioni tampone); non adatta ad acidi, basi o vapori/gas organici**
Applicazioni tipiche	**Filtrazione sottovuoto; degasaggio; aspirazione; essiccazione/desiccazione; forni da vuoto**

DOTAZIONE

Accessori / dotazione inclusa	**Regolatori e manometri di vuoto e pressione; trappola dell'acqua in ingresso con galleggiante; silenziatore (muffler)**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Certificazioni / conformità	**CE**
Resistenza chimica / uso chimico	**No**

PERFORMANCE

Velocità di pompaggio / portata aria libera	**45 l/min**
Vuoto finale (pressione ultima)	**80 mbar**
Pressione massima di mandata / scarico	**6.9 bar**

INSTALLAZIONE

Attacco di aspirazione (IN)	**1/4" NPT**
Attacco di scarico (EX)	**1/4" NPT**

INTERFACCIA CONTROLLO

Manometro del vuoto	**Sì**
Regolatore del vuoto	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Tecnologia della pompa	**pistone WOB-L**
Funzionamento a secco (oil-free)	**Sì**
Materiale della testa	**Alluminio trattato anticorrosione con parti bagnate in acciaio inox**
Dimensioni (LxPxA)	**254 x 191 x 229 mm**
Peso	**6.3 kg**
Tipo di configurazione	**pompa**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Fase / numero di fasi	**1**
Potenza del motore	**190 W**
Tipo di spina	**schuko**

SICUREZZA

Valvola di sfiato regolabile	**Sì**
Trappola / vaso di raccolta	**Sì**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it