Cod. **WL U2567C-50**

Pompa vuoto pistone WOB-L 100 L/min 80 mbar - mod. 2567

Pompa da vuoto a pistone WOB-L, completamente a secco (oil-free), per applicazioni di laboratorio con vapori di soluzioni acquose. Eroga una portata d'aria libera di 100 L/min e un vuoto finale di 80 mbar, con alimentazione monofase 230 V 50/60 Hz e protezione termica del motore. È dotata di manometro, regolatore del vuoto, zavorra gas, valvola di sfiato regolabile e trappola di ingresso; indicata per filtrazione sottovuoto, forni da vuoto, degasaggio, pompaggio di vapore acqueo e aspirazione.



WELCH PREMIUM PARTNER

PORTATA ARIA LIBERA
100 l/min

VUOTO FINALE
80 mbar

TECNOLOGIA POMPA
pistone WOB-L (oil-free)

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
7.5 kg · 381 x 254 x 254 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**U2567C-50**
Modello	**2567**
Produttore	**WELCH**

APPLICAZIONI

Fluidi / vapori compatibili	**Vapori di soluzioni acquose; non indicata per acidi, basi o solventi organici**
Applicazioni tipiche	**Filtrazione sottovuoto; forni da vuoto; degasaggio; pompaggio di vapore acqueo; aspirazione**

DOTAZIONE

Accessori / dotazione inclusa	**Manometro del vuoto; regolatore del vuoto; trappola di ingresso; silenziatore (muffler)**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Certificazioni / conformità	**CE**
Resistenza chimica / uso chimico	**No**

PERFORMANCE

Velocità di pompaggio / portata aria libera	**100 l/min**
Vuoto finale (pressione ultima)	**80 mbar**

INSTALLAZIONE

Temperatura di esercizio	**5-40 °C**
Attacco di aspirazione (IN)	**1/4" NPT**
Attacco di scarico (EX)	**1/4" NPT**

INTERFACCIA CONTROLLO

Manometro del vuoto	**Sì**
Regolatore del vuoto	**Sì**
Zavorra gas (gas ballast)	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Tecnologia della pompa	**pistone WOB-L (oil-free)**
Funzionamento a secco (oil-free)	**Sì**
Materiale della testa	**Alluminio**
Materiale delle valvole	**Acciaio inox**
Dimensioni (LxPxA)	**381 x 254 x 254 mm**
Peso	**7.5 kg**
Tipo di configurazione	**pompa**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Fase / numero di fasi	**monofase**
Potenza del motore	**250 W**
Tipo di spina	**schuko**
Protezione termica motore	**Sì**
Motore antideflagrante (opzione)	**No**

SICUREZZA

Valvola di sfiato regolabile	**Sì**
Trappola / vaso di raccolta	**Sì**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it