Cod. **WL U2581C-50**

Pompa vuoto pistone WOB-L 83 L/min 6,7 mbar - mod. 2581

Pompa da vuoto a secco con tecnologia a pistone WOB-L, completamente oil-free, per impieghi di laboratorio. Eroga una portata d'aria libera di 83 l/min e raggiunge un vuoto finale di 6,7 mbar; è alimentata a 230 V monofase, 50 Hz, con motore da 250 W e protezione termica. Dotata di manometro del vuoto, regolatore, zavorra gas, valvola di sfiato regolabile e trappola d'ingresso, è indicata per filtrazione sottovuoto, degasaggio, essiccazione, aspirazione e pompaggio di vapori acquosi.

WELCH PREMIUM PARTNER



PORTATA ARIA LIBERA
83 l/min

VUOTO FINALE
6.7 mbar

POTENZA MOTORE
250 W

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
11.1 kg · 432 x 191 x 305 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**U2581C-50**
Modello	**2581**
Produttore	**WELCH**

APPLICAZIONI

Fluidi / vapori compatibili	**Vapori di soluzioni acquose (inclusi tamponi); non adatta a vapori o gas acidi, basici o organici**
Applicazioni tipiche	**Filtrazione sottovuoto; degasaggio; essiccazione; aspirazione; pompaggio di vapori acquosi**

DOTAZIONE

Accessori / dotazione inclusa	**Manometro del vuoto a quadrante; regolatore del vuoto; trappola d'ingresso (catch jar); zavorra gas; silenziatore**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Certificazioni / conformità	**CE**
Resistenza chimica / uso chimico	**No**

PERFORMANCE

Velocità di pompaggio / portata aria libera	**83 l/min**
Vuoto finale (pressione ultima)	**6.7 mbar**

INSTALLAZIONE

Temperatura di esercizio	**5-40 °C**
Attacco di aspirazione (IN)	**1/4" NPT**
Attacco di scarico (EX)	**1/4" NPT**

INTERFACCIA CONTROLLO

Manometro del vuoto	**Sì**
Regolatore del vuoto	**Sì**
Zavorra gas (gas ballast)	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Tecnologia della pompa	**pistone WOB-L**
Funzionamento a secco (oil-free)	**Sì**
Materiale della testa	**Alluminio (trattato anticorrosione)**
Materiale delle valvole	**Acciaio inossidabile**
Dimensioni (LxPxA)	**432 x 191 x 305 mm**
Peso	**11.1 kg**
Tipo di configurazione	**pompa**

SPECIFICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	**230 V**
Frequenza di alimentazione	**50 Hz**
Fase / numero di fasi	**monofase**
Potenza del motore	**250 W**
Tipo di spina	**Schuko**
Protezione termica motore	**Sì**
Motore antideflagrante (opzione)	**No**

SICUREZZA	
Valvola di sfiato regolabile	**Sì**
Trappola / vaso di raccolta	**Sì**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it